

Digital black, tilsluttet personlig kontrolskærm til Niko Home Control, 24 V

Digital black er en betjeningsskærm til Nike Home Control, der helt kan tilpasses dine ønsker. Den har desuden en yderst brugervenlig grænseflade med tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når du kommer tæt på den med hånden. Så du med én handling kan tænde, slukke eller dæmpe belysningen, indstille atmosfærer, indstille ventilationsniveau, betjene rullegardiner og solskærme. Kort sagt, er det muligt at betjene dit Niko Home Control-system på alle mulige måder.

Fori den er forsynet med en temperatursensor og algoritme, kan denne version af Digital black 24 V programmeres som zone-termostat, når den er forbundet med en Niko Home Control varme/kølemodul (ref. 550-0015x) eller relæmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elektrisk opvarmning. Har du flere termostater (ref. 550-1305x)? Så kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Når Digital black anvendes som termostat, kan du definere indstillingsværdier og ugeprogrammer i Niko Home appen.

Med den tilhørende konfigurationsapp vælger du ikke kun hvilken betjening, der vises, eller hvor de er på skærmen, men også den måde, du navigerer gennem dine kontrolskærme. Du kan downloade denne app gratis i App Store eller Play Store.

Skærmen kan let monteres i en hvilken som helst standard installationsboks ved hjælp af den kendte klo eller skruetilbehør og leveres med en separat 24 Vac-strømforsyning. Skærmen kommunikerer via det trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control-system. Du skal bruge en aktiv internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen. Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home Control-installationen altid er opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.



Digital black, tilsluttet personlig kontrolskærm til Niko Home Control, 24 V

Digital black er en betjeningsskærm til Nike Home Control, der helt kan tilpasses dine ønsker. Den har desuden en yderst brugervenlig grænseflade med tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når du kommer tæt på den med hånden. Så du med én handling kan tænde, slukke eller dæmpe belysningen, indstille atmosfærer, indstille ventilationsniveau, betjene rullegardiner og solskærme. Kort sagt, er det muligt at betjene dit Niko Home Control-system på alle mulige måder.



NEW

Fordi den er forsynet med en temperatursensor og algoritme, kan denne version af Digital black 24 V programmeres som zone-termostat, når den er forbundet med en Niko Home Control varme/kølemodul (ref. 550-0015x) eller relæmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elektrisk opvarmning. Har du flere termostater (ref. 550-1305x)? Så kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Når Digital black anvendes som termostat, kan du definere indstillingsværdier og ugeprogrammer i Niko Home appen.

Med den tilhørende konfigurationsapp vælger du ikke kun hvilken betjening, der vises, eller hvor de er på skærmen, men også den måde, du navigerer gennem dine kontrolskærme. Du kan downloade denne app gratis i App Store eller Play Store.

Skærmen kan let monteres i en hvilken som helst standard installationsboks ved hjælp af den kendte klo eller skruetilbehør og leveres med en separat 24 Vac-strømforsyning. Skærmen kommunikerer via det trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control-system. Du skal bruge en aktiv internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen. Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home Control-installationen altid er opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.

- angivet montagehøjde: 110-160 cm
- forsyningspænding: 24 Vdc (ZLVS)
- wi-fi: 2,4 Ghz bgn (HT20)
- omgivelsestemperatur: 0 – 40 °C
- nærhedsfølere: 0 – 30 cm
- lyssensor for automatisk tilpasning af skærmens lysstyrke
- skærmstørrelse: 3,6"
- skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
- skærmstørrelse: 83 x 83 x 11,5 mm (HxBxD)
- mål monteringsmekanisme: 75 x 70 x 23,6 (HxBxD)
- kaplingsklasse: IP40
- CE-mærket

COMPLETE UNIT

| | | |
|------------------|------------|--|
| 550-18000 | Stykker: 1 | With plug-in terminals, for claw fixing |
| 550-18001 | Stykker: 1 | With plug-in terminals, for screw fixing |

550-18000

4 year
warranty

Digital black, intuitiv kontrolskærm til Niko Home Control, 24 V, gribermontering



Digital black er en betjeningsskærm til Nike Home Control, der helt kan tilpasses dine ønsker. Den har desuden en yderst brugervenlig grænseflade med tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når du kommer tæt på den med hånden. Så du med én handling kan tænde, slukke eller dæmpe belysningen, indstille atmosfærer, indstille ventilationsniveau, betjene rullegardiner og solskærme. Kort sagt, er det muligt at betjene dit Niko Home Control-system på alle mulige måder.

Fordi den er forsynet med en temperatursensor og algoritme, kan denne version af Digital black 24 V programmeres som zone-termostat, når den er forbundet med en Niko Home Control varme/kølemodul (ref. 550-00150) eller relæmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elektrisk opvarmning. Har du flere termostater (ref. 550-1305x)? Så kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Når Digital black anvendes som termostat, kan du definere indstillingsværdier og ugeprogrammer i Niko Home appen.

Med den tilhørende konfigurationsapp vælger du ikke kun hvilken betjening, der vises, eller hvor de er på skærmen, men også den måde, du navigerer gennem dine kontrolskærme. Du kan downloade denne app gratis i App Store eller Play Store.

Skærmen kan let monteres i en hvilken som helst standard installationsboks ved hjælp af den kendte klo eller skruetilbehør og leveres med en separat 24 Vac-strømforsyning. Skærmen kommunikerer via det trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control-system. Du skal bruge en aktiv internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen. Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home Control-installationen altid er opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.

Digital black, intuitiv kontrolskærm til Niko Home Control, 24 V, gribermontering. Ved montering i dåse til forsænket montering med gribeoverflader bruges griberne, der kan drejes åbne med skruer med et kærsvkruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes.

- Strømforsyning: 24 Vdc (SELV)
- Maksimalt strømforbrug: 5,5 W
- Strømforbrug (standby): 1 W
- Monteringsmetode: forsænket montering
- Monteringshøjde: 110 - 160 cm
- Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 75 x 70 x 23,6 mm
- Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,5 mm
- Skærmstørrelse: 3,6"
- Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
- Skærmlysstyrke: automatisk
- Nærhedssensor: 0 - 30 cm
- Justering af indstillinger: Niko Home app eller Niko Home Control programmeringssoftware
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
- Maksimal frekvens-styrke: 15,19 dBm
- Maksimalt antal Digital blacks pr. installation: 10
- Kabelkapacitet: 2 x 0,5 – 1 mm²
- Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
- Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C
- Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
- Kaplingsklasse: IP40
- Godkendelse: CE

www.niko.eu



550-18000 - 2020-07-13

niko

550-18001

4 year warranty

Digital black, intuitiv kontrolskærm til Niko Home Control, 24 V, med skruefastgørelse



Digital black er en betjeningsskærm til Nike Home Control, der helt kan tilpasses dine ønsker. Den har desuden en yderst brugervenlig grænseflade med tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når du kommer tæt på den med hånden. Så du med én handling kan tænde, slukke eller dæmpe belysningen, indstille atmosfærer, indstille ventilationsniveau, betjene rullegardiner og solskærme. Kort sagt, er det muligt at betjene dit Niko Home Control-system på alle mulige måder.

Fordi den er forsynet med en temperatursensor og algoritme, kan denne version af Digital black 24 V programmeres som zone-termostat, når den er forbundet med en Niko Home Control varme/kølemodul (ref. 550-00150) eller relæmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elektrisk opvarmning. Har du flere termostater (ref. 550-1305x)? Så kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Når Digital black anvendes som termostat, kan du definere indstillingsværdier og ugeprogrammer i Niko Home appen.

Med den tilhørende konfigurationsapp vælger du ikke kun hvilken betjening, der vises, eller hvor de er på skærmen, men også den måde, du navigerer gennem dine kontrolskærme. Du kan downloade denne app gratis i App Store eller Play Store.

Skærmen kan let monteres i en hvilken som helst standard installationsboks ved hjælp af den kendte klo eller skruetilbehør og leveres med en separat 24 Vac-strømforsyning. Skærmen kommunikerer via det trådløse hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control-system. Du skal bruge en aktiv internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen. Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home Control-installationen altid er opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.

Digital black, intuitiv kontrolskærm til Niko Home Control, 24 V, med skruefastgørelse. Skrueerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering.

- Strømforsyning: 24 Vdc (SELV)
- Maksimalt strømforbrug: 5,5 W
- Strømforbrug (standby): 1 W
- Monteringsmetode: forsænket montering
- Monteringshøjde: 110 - 160 cm
- Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 75 x 70 x 23,6 mm
- Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,5 mm
- Skærmstørrelse: 3,6"
- Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
- Skærmlysstyrke: automatisk
- Nærhedssensor: 0 - 30 cm
- Justering af indstillinger: Niko Home app eller Niko Home Control programmeringssoftware
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
- Maksimal frekvens-styrke: 15,19 dBm
- Maksimalt antal Digital blacks pr. installation: 10
- Kabelkapacitet: 2 x 0,5 – 1 mm²
- Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
- Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C
- Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
- Kaplingsklasse: IP40
- Godkendelse: CE