

Récepteur modulaire RF pour variation

05-350

4 year warranty

Ce récepteur de l'unité de contrôle de variation pour montage sur rail DIN est commandé sans fil par radiofréquence. Il dispose de 2 canaux avec un contact N.O. 4A/ 230V et une sortie de commande de 1-10V 45mA, conformément à la norme EN60929. Il envoie directement des ballasts électroniques avec un signal de courant 1-10V ou des variateurs, par exemple, 05-715 et 65-410. L'appareil dispose d'une connexion pour une antenne externe (05-309) et de 9 modes pour le réglage des fonctions. Selon le mode choisi, la commande se fait par 1, 2 ou 4 boutons. La fonction de variation vous permet de faire varier l'intensité en continu ou de sélectionner une ambiance prédéfinie. Vous réglez la durée de fonctionnement entre 0 et 3 secondes et la durée de commutation entre 0 et 120 minutes.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 4U.



Données techniques

Récepteur modulaire pour variation, commande sans fil par radiofréquence (868.3 MHz). Pourvu de 2 contacts 4A, 230V 50Hz et de 2 sorties de commande analogiques indépendantes 1/10V, 45mA. Choix entre 9 modes différents pour déterminer la fonction. Max. 32 émetteurs par récepteur. La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Dimensions armature DIN: 4 modules. Alimentation: 230V 50Hz. Type de modulation : FSK. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Pour l'appareillage radio, Niko SA déclare être conforme à la Directive 2014/53 / EU. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

