
Drievoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure bamboo

156-76300

4 jaar garantie



Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Pure. Niko Pure bamboo

Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure bamboo.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: bamboo (bij benadering NCS S 4030 - Y30R, RAL 060 60 40)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit bamboo, voorzien van een cellulose vernis en een polyurethaan lak (Pu-lak).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit grijs gecoate polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  – de volledige afdekplaat is halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

CE