

Schemerschakelaar, 24 V, één kanaal, 4 A, 2 - 200 lux

Schemerschakelaar voor montage op een buitenmuur (IP54). Geschikt voor het schakelen van buitenverlichting. Te gebruiken in combinatie met de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210). Groot sensoroppervlak voor nauwkeurige lichtmeting. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.



Schemerschakelaar, 24 V, één kanaal, 4 A, 2 - 200 lux

Schemerschakelaar voor montage op een buitenmuur (IP54). Geschikt voor het schakelen van buitenverlichting. Te gebruiken in combinatie met de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210). Groot sensoroppervlak voor nauwkeurige lichtmeting. Conform de Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

- voedingsspanning: 24 Vac/Vdc \pm 10%
- relaiscontact: NO (max. 4 A)
- gloeilampen: 40 W
- hysteresis op lichtgevoeligheid: + 50%
- uitschakelvertraging: \pm 1 min
- lichtgevoeligheid: 2 - 200 lux
- beschermingsgraad: IP54
- bedrijfstemperatuur: -50 - 50 °C
- afmetingen: 102 x 73 x 39 mm (HxBxD)



VOLLEDIG APPARAAT



350-10032

Stuks: 5


Schemerschakelaar

Technische gegevens

4 year
warranty

Artikelnummer	350-10032
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc \pm 10 %
Relaiscontact 1	NO (max. 4 A), potentiaalvrij
Bereik lichtintensiteit	2 lux – 200 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Omgevingstemperatuur	-50 – 50 °C
Montage	opbouw
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	50 mm
Afmetingen (HxBxD)	108 x 50 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Afmetingen



Aansluitschema

