

# Ophoogkader voor 2 functies geschikt voor gebruik in alle installatiekanalen van Niko

**06-192**

**4** year warranty

Met dit kader kunnen 2 functies in een installatiekanaal geïntegreerd worden.

## Technische gegevens

Ophoogkader voor 2 functies geschikt voor gebruik in alle installatiekanalen van Niko

Afmetingen afwerkkader: 68 (H) x 131 (B) x 22mm (D) Afmetingen montageframe: 61 (H) x 125 (B) x 30mm (D) De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden, zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen, door optionele ophoogkaders voor dubbel geplaatste functies. Het afwerkkader en het montageframe vormen één geheel. Beide delen klikken eenvoudig op elkaar, gezien elk onderdeel 2 snaphaken bezit. De functie wordt aan de voorzijde in het kanaal geklikt. Dit stuk is vervaardigd uit witte PC. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Isolatieweerstand: = 100M $\Omega$ . Slagsterkte: IK07, 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen KEMA K55A-W2-W3

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

