

Typenummer	Specifikationer tekst
05-315	<p>Mini RF-interface til tryk eller afbrydere, inkl. batteri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub • Kommunikationsprotokol: Easywave • Vægt: 15 g • Dimensioner (HxBxD): 37 x 30 x 9.8 mm • Godkendelse: CE
05-317	<p>Trådløs mini håndholdt RF-sender med 1-kanal og 4-betjeningstryk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub • Kommunikationsprotokol: Easywave • Maksimal feltstyrke: 0.6 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Vægt: 28 g • Dimensioner (HxBxD): 61.6 x 37.2 x 10.9 mm • Godkendelse: CE
05-333	<p>RF-modtager til planforsænket montering med rulleskodefunktion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge, heller ikke med den trådløse smart hub • Maksimum MCB-klassificering: 6 A (begrænset af nationale installationsregler) • Kommunikationsprotokol: Easywave • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Vægt: 76 g • Dimensioner (HxBxD): 49 x 70 x 29 mm • Godkendelse: CE
05-363	<p>Trådløs Easywave-vindues- eller -dørkontakt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub • Kommunikationsprotokol: Easywave • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Omgivelsestemperatur: -20 – +60 °C • Kapslingsklasse: IP54 • Vægt: 17 g • Dimensioner (HxBxD): 12.4 x 65.6 x 30.1 mm • Godkendelse: CE
100-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
100-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
100-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangente: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangente og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenterne plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenterne plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
100-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangente: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenterne plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenterne plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
100-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangente: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangente og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenterne plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenterne plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
100-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangente: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangente og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenterne plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenterne plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
100-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
100-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
100-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
100-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ABS. Monteringsunderlaget er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
100-91004	<p>Niko lysdæmper til Hue-system Niko Original cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Monteringshøjde: 110 cm • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme. • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Maksimal feltstyrke: 7 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 43 g • Godkendelse: CE <p>Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Godkendelse: CE <p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE <p>Enkelt ramme, Niko Original cream.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simpel ramme til én afbryder. • Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013) • Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. • Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm • Brandsikkerhed – selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C – halogenfri • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06 • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm • Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO • Godkendelse: CE
101-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
101-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
101-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
101-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
101-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
101-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
101-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
101-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
101-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
101-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
101-91004	<p>Niko lysdæmper til Hue-system Niko Original white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Monteringshøjde: 110 cm • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme. • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Maksimal feltstyrke: 7 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 43 g • Godkendelse: CE <p>Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Godkendelse: CE <p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE <p>Enkelt ramme, Niko Original white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simpel ramme til én afbryder. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. • Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm • Brandsikkerhed – selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C – halogenfri • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06 • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm • Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO • Godkendelse: CE
101-91004-40	<p>Niko lysdæmper til Hue-system, DK design, hvid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • RF-protokol: Zigbee (Grøn effekt) • Monteringshøjde: 110 cm • Temperatur (opbevaring / drift): -25 op til +65 °C • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Driftsfrekvens: 2,4 GHz (2402 til 2480 MHz) • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Maksimal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Kapslingsklasse: IP20 • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
102-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
102-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
102-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, light grey.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
120-91004	<p>Niko lysdæmper til Hue-system Niko Intense white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Monteringshøjde: 110 cm • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme. • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Maksimal feltstyrke: 7 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 45.6 g • Godkendelse: CE <p>Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Godkendelse: CE <p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE <p>Enkelt ramme, Niko Intense white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simpel ramme til én afbryder. • Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010) • Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. • Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm • Brandsikkerhed – selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C – halogenfri • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06 • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm • Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO • Godkendelse: CE
121-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: emalleted sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
121-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
121-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
121-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
121-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
121-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
121-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
121-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
121-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
121-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, sterling coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
122-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
122-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
122-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
122-91004	<p>Niko lysdæmper til Hue-system Niko Intense anthracite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Monteringshøjde: 110 cm • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme. • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Maksimal feltstyrke: 7 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 45.6 g • Godkendelse: CE <p>Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Godkendelse: CE <p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enmellet anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE <p>Enkelt ramme, Niko Intense anthracite coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simpel ramme til én afbryder. • Farve: enmellet anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022) • Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. • Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. • Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polycarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA) • Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm • Brandsikkerhed – selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C – halogenfri • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06 • Dimensioner (HxBxD): 85 x 85 x 8.9 mm • Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO • Godkendelse: CE
123-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enmellet bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
123-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
123-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
123-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
123-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
123-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
123-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
123-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
123-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
123-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, bronze coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet bronze (omtrent NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
124-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamillet dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
124-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
124-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, dark brown coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
130-91004	<p>Niko lysdæmper til Hue-system Niko Intense matt black.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Monteringshøjde: 110 cm • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme. • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Maksimal feltstyrke: 7 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 45.6 g • Godkendelse: CE <p>Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Godkendelse: CE <p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE <p>Enkelt ramme, Niko Intense matt black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simpel ramme til én afbryder. • Farve: emalleted matt black (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005) • Anbefalet farve til afdækning: Niko anbefaler en designkombination med en black coated ramme (farvekode 161). • Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. • Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. • Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret sort. • Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm • Brandsikkerhed – selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C – halogenfri • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06 • Dimensioner (HxBxD): 85 x 85 x 8.9 mm • Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO • Godkendelse: CE
154-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: emalleted white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
154-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
154-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
154-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
154-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
154-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
154-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
154-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
154-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
154-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
154-91004	<p>Niko lysdæmper til Hue-system Niko Pure steel white.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Monteringshøjde: 110 cm • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme. • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Maksimal feltstyrke: 7 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 119.8 g • Godkendelse: CE <p>Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Godkendelse: CE <p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE <p>Enkelt ramme, Niko Pure steel white coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simpel ramme til én afbryder. • Farve: enamelled steel white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00) • Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. • Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål. • Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af hvid polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret hvid. • Rammetrykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. • Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm • Brandsikkerhed – selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C – halogenfri • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06 • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm • Dimensioner synlig (HxBxD): 83 mm • Certification marks: CEBEC, KEMA, ÖVE, SEMKO, NF • Godkendelse: CE
157-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
157-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
157-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
157-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
157-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
157-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
157-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
157-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
157-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
157-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, champagne coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
161-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
161-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
161-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
161-91004	<p>Niko lysdæmper til Hue-system Niko Pure steel black.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Monteringshøjde: 110 cm • Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antal konfigurerbare afbrydere: 4 • Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende • Konfiguration: Philips Hue-app • Antenne: integreret antenne • Funktion: Produktet inkludere betjeningstryk og ramme. • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Maksimal feltstyrke: 7 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 119.8 g • Godkendelse: CE <p>Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Godkendelse: CE <p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE <p>Enkelt ramme, Niko Pure steel black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simpelt ramme til én afbryder. • Farve: emalleted steel black (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004) • Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. • Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål. • Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret sort • Rammetrykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. • Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm • Brandsikkerhed – selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C – halogenfri • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06 • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm • Certification marks: CEBEC, KEMA, ÖVE, SEMKO, NF • Godkendelse: CE
200-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
200-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
200-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
200-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
200-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
200-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
200-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
200-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
200-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
200-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, piano black coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamilled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
220-00008	<p>Dobbelttangente med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangente: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-00010	<p>Dobbelttangente med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangente til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangente: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangente og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-00013	<p>Dobbelttangente med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangente til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangente: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangente og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-00060	<p>Dobbelttangente, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangente: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP20 • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
220-31002	<p>Tangente til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangente: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enameled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangente og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
220-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, blue grey coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: enamelled blue grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05) • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-00001	<p>Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-00002	<p>Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-00004	<p>Enkelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 2-tryk, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-00007	<p>Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 4 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
221-00008	<p>Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-00010	<p>Dobbelttangent med 'op' og 'ned' pile til trådløs afbryder eller 4-tryk, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-00013	<p>Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknapp eller en RF-vægsender. • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent. • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-00060	<p>Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06. • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
221-31002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknapp, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed. • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen. • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
221-32002	<p>Tangent til en enkelt afbryder (uden returfjeder) eller trykknop, gold coated.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA. • Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000) • Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme • Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02 • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW) • Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm • Godkendelse: CE
360-00000	<p>Indsats til en trådløs lysdæmper, 60 x 71 mm, gribermontering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode – nem montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader – med griberne drejet åben med et kombinationsskruehoved (Pz2 eller kær 1 x 5,5 mm), til fastgøring i dåse til forsænket montering med gribeoverflader – bæreflade griberne: 23,5 mm – griberne drejes helt tilbage, når de løsnes • Midt-til-midt afstand – enkel og glat samling af en eller flere mekanismer ved hjælp af indikationen (kridtlinje, laser ..) fra midten af installationsrammen – vertikal kobling af flere monteringsunderlag med en akseafstand på 60 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads – vertikal kobling med akseafstand på 71 mm med forudformede kanter nedenunder. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler monteringsunderlaget perfekt på den nedenunder, og akseafstanden garanteres – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side – ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad • Dimensioner (HxBxD): 71 x 73 mm • Godkendelse: CE
360-00003	<p>Indsats til en trådløs lysdæmper, 71 x 71 mm, skruefastgørelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode – med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeoverflader • Midt-til-midt afstand – horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side – ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad • Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 mm • Godkendelse: CE
360-11001	<p>Niko lysdæmper EnOcean®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Modulation: Amplitude-shift nøgle (ASK) • Datahastighed: 125 kbps • Konfiguration: specielle trykkombinationer (SBC) NFC forum type 2 tag • Monteringshøjde: 110 cm • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 30 m • Antenne: integreret antenne • Kapslingsklasse: IP20 • Antal tryk: Monteringsunderlaget for det firedobbelte potentialfri tryk er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 tryk (øverst til venstre og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og afdækningspladen (med eller uden tekstfelt) på plads. • Kommunikationsprotokol: EnOcean® • Maksimal feltstyrke: 5 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C • Vægt: 25 g • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
360-21001	<p>Niko lysdæmper, Bluetooth®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Strømforsyning: Integrated Kinetic Energy Harvester • RF-protokol: Bluetooth® lavenergi (BLE) • Konfiguration: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 and 3) • Modulation: Gaussian frequency-shift keying (GFSK) / 1 Mbps • Driftsfrekvens: 2,4 GHz (2402 til 2480 MHz) • Datahastighed: 1 Mbps • Monteringshøjde: 110 cm • Temperatur (opbevaring / drift): -25 op til +65 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 10 m <p>Afhængigt af smart belysningen, kan modtageren også fungere som et relæ og øge rækkevidden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal RF-effekt: 0,4 dBm • Antenne: integreret antenne • Kapslingsklasse: IP20 • Godkendelse: CE <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: Bluetooth® Low Energy • Maksimal feltstyrke: 0.4 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 25 g • Godkendelse: CE
360-31001	<p>Niko lysdæmper KNX®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Konfiguration: ETS5-software • Modulation: frekvens skifte modulation (FSK) • Datahastighed: 16.384 kbps • Monteringshøjde: 110 cm • Temperatur (opbevaring / drift): -20 op til +45 °C • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 30 m • Antenne: integreret antenne • Vægt: 22 g • Kapslingsklasse: IP20 <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: KNX®-RF • Maksimal feltstyrke: -2 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Dimensioner (HxBxD): 85 x 85 x 15 mm • Godkendelse: CE
360-33001	<p>Trådløs modtager KNX®</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioner (B x H x D): 40 x 43 x 11 mm (ekskl. antenne) • strømforsyning: KNX-buskabel, 21 til 30 V DC • effektforbrug: < 10 mA • RF-protokol: KNX® RF1.R S-Mode • modulation: frekvens skifte modulation (FSK) / op til 16.384 kbps • maksimal APDU længde: 201 bytes • temperatur (drift/opbevaring): -5°C - +45°C / -10°C - +70°C • båndbredde: 600 kHz • antenne: ekstern antenne • maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 30 m • Kommunikationsprotokol: KNX®-RF • Maksimal feltstyrke: 10 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Omgivelsestemperatur: -5 – +45 °C • Kapslingsklasse: IP20 • Vægt: 15 g • Godkendelse: CE
360-39001	<p>Programmeringsadapter, KNX®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: KNX®-RF • Omgivelsestemperatur: -20 – +45 °C • Kapslingsklasse: IP20 • Vægt: 16 g • Dimensioner (HxBxD): 30.4 x 71.2 x 42.1 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
360-51001	<p>Niko lysdæmper til Hue-system.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • Modulation: Shift Keying (OQPSK) • Maksimal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW • Datahastighed: 250 kbps • Konfiguration: Philips Hue app • Monteringshøjde: 110 cm • Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m • Antenne: integreret antenne • Godkendelse: CE <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C • Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm • Vægt: 25 g • Godkendelse: CE
410-00001	<p>Base for trådløs afbryder med 2 tangenter, NA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: Easywave • Maksimal feltstyrke: -1.3 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Dimensioner (HxBxD): 71 x 103 mm • Vægt: 20 g • Godkendelse: CE
410-00002	<p>Base for trådløs afbryder med 4 tangenter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub • Funktion: trådløs kontakt/trykknop lysdæmper <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: Easywave • Maksimal feltstyrke: -3.25 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Fastgørelsesmetode skruefastgørelse eller limning • Dimensioner (HxBxD): 71 x 103 mm • Vægt: 21 g • Godkendelse: CE
410-00410	<p>Smart universel tryk-lysdæmper med RF-sender og modtager, 3-200 W, 2-kablet, med skruefastgørelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge • Funktion: – afbryder <p>– blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimumsbelastning: 3 W • Støjfri: ja • PLC interferensundertrykkelse: denne lysdæmper er udstyret med støjdemning af PLC-signaler (frekvensdyk op til 3 Hz). Denne integrerede støjdemning forsøger at fjerne så mange forstyrrende signaler som muligt fra elnettet, for at de fleste lamper kan fungere optimalt, uden at de blinker eller brummer. • Kapacitetsreduktion: ved en omgivelsestemperatur på over 35 °C vil den maksimale belastning falde med 5 % pr. 5 °C • Kommunikationsprotokol: Easywave • Maksimal feltstyrke: 5 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Indmurationsramme <p>– metaltykkelse 1 mm</p> <p>– efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne</p> <p>– med 4 riller med skruehul på 7 mm</p> <p>– med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastgørelsesmetode <p>– med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabelforbindelse <p>– kontakterne er udstyret med skrueterminaler til fastgørelse af ledningerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz • Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler) • Dimensioner (HxBxD): 70 x 70 x 42 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
410-00535	<p>Wi-fi forstærker til anvendelse i RF-installationer med utilstrækkelig rækkevidde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke kompatibel med den trådløse bridge, heller ikke med den trådløse smart hub • Kommunikationsprotokol: Easywave • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Vægt: 40 g • Dimensioner (HxBxD): 25 x 48 x 48 mm • Godkendelse: CE
72-904	<p>Reservedel (bag plade og tangent) til trådløse og batteriløse 2-tryk, DK-design, hvid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 1 tryk • Brandsikkerhed – tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) – tangenternes plastdele er halogenfrie • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 10 mm • Godkendelse: CE
972-5000300	<p>2-tryk lysdæmper, batteriløst, EnOcean®, uden symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • maksimal RF-effekt: 5 dBm / 3,1 mW • interface konfiguration: specielle trykkombinationer (SBC) NFC forum type 2 tag • monteringshøjde: 110 cm • temperatur (opbevaring / drift): -25°C - +40 °C • maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 30 m • antenne: integreret antenne <p>• Kommunikationsprotokol: EnOcean®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal feltstyrke: 5 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Vægt: 25 g • Godkendelse: CE
972-5010300	<p>2-tryk lysdæmper, batteriløst, EnOcean®, med symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • maksimal RF-effekt: 5 dBm / 3,1 mW • interface konfiguration: specielle trykkombinationer (SBC) NFC forum type 2 tag • monteringshøjde: 110 cm • temperatur (opbevaring / drift): -25°C - +40 °C • maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 30 m • antenne: integreret antenne <p>• Kommunikationsprotokol: EnOcean®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal feltstyrke: 5 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Vægt: 25 g • Godkendelse: CE
972-5030300	<p>2-tryk lysdæmper, batteriløst, Bluetooth®, uden symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • RF-protokol: Bluetooth® lavenergi (BLE) • Modulation: Gaussisk frekvens skifte modulation (GFSK) / 1 Mbps • Driftsfrekvens: 2402 MHz - 2480 MHz • Maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 10 m <p>Afhængigt af smart belysningen, kan modtageren også fungere som et relæ og øge rækkevidden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal RF-effekt: 0,4 dBm <p>• Kommunikationsprotokol: Bluetooth® Low Energy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal feltstyrke: 0.4 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
972-5040300	<p>4-tryk lysdæmper, batteriløs, Bluetooth®, uden symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • RF-protokol: Bluetooth® lavenergi (BLE) • Modulation: Gaussisk frekvens skifte modulation (GFSK) / 1 Mbps • Driftsfrekvens: 2402 MHz . 2480 MHz • Maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 10 m <p>Afhængigt af smart belysningen, kan modtageren også fungere som et relæ og øge rækkevidden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal RF-effekt: 0,4 dBm <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: Bluetooth® Low Energy • Maksimal feltstyrke: 0.4 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Godkendelse: CE
972-5100300	<p>4-tryk lysdæmper, batteriløs, EnOcean®, uden symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • RF-protokol: EnOcean® • maksimal RF-effekt: 5 dBm / 3,1 mW • interface konfiguration: specielle trykkombinationer (SBC) NFC forum type 2 tag • monteringshøjde: 110 cm • temperatur (opbevaring / drift): -25°C - +40 °C • maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 30 m • driftsfrekvens: 868,3 MHz • antenne: integreret antenne <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: EnOcean® • Maksimal feltstyrke: 5 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Vægt: 25 g • Godkendelse: CE
972-5120300	<p>4-tryk lysdæmper, batteriløs, EnOcean®, med symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • RF-protokol: EnOcean® • maksimal RF-effekt: 5 dBm / 3,1 mW • interface konfiguration: specielle trykkombinationer (SBC) NFC forum type 2 tag • monteringshøjde: 110 cm • temperatur (opbevaring / drift): -25°C - +40 °C • maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 30 m • driftsfrekvens: 868,3 MHz • antenne: integreret antenne <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: EnOcean® • Maksimal feltstyrke: 5 dBm • Driftsfrekvens: 0.8683 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Vægt: 25 g • Godkendelse: CE

Typenummer	Specifikationer tekst
972-5130300	<p>2-tryk lysdæmper, batteriløs, Bluetooth®, med symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • RF-protokol: Bluetooth® lavenergi (BLE) • Modulation: Gaussisk frekvens skifte modulation (GFSK) / 1 Mbps • Driftsfrekvens: 2402 MHz . 2480 MHz • Maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 10 m <p>Afhængigt af smart belysningen, kan modtageren også fungere som et relæ og øge rækkevidden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal RF-effekt: 0,4 dBm <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: Bluetooth® Low Energy • Maksimal feltstyrke: 0.4 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Godkendelse: CE
972-5140300	<p>4-tryk lysdæmper, batteriløs, Bluetooth®, med symboler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde • RF-protokol: Bluetooth® lavenergi (BLE) • Modulation: Gaussisk frekvens skifte modulation (GFSK) / 1 Mbps • Driftsfrekvens: 2402 MHz . 2480 MHz • Maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 10 m <p>Afhængigt af smart belysningen, kan modtageren også fungere som et relæ og øge rækkevidden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal RF-effekt: 0,4 dBm <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsprotokol: Bluetooth® Low Energy • Maksimal feltstyrke: 0.4 dBm • Driftsfrekvens: 2.4 GHz • Kapslingsklasse: IP20 • Fastgørelsesmetode <p>skruefastgørelse eller limning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm • Godkendelse: CE
972-9020300	<p>Reservedel (bag plade og 2 tangenter) til trådløse og batteriløse 4-tryk, DK-design, hvid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 10 mm • Godkendelse: CE
972-9030300	<p>Reservedel (bag plade og 2 tangenter) til trådløse og batteriløse 4-tryk, DK-design, antracit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal tryk: 2 tryk • Brandsikkerhed <p>– tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)</p> <p>– tangenternes plastdele er halogenfrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 10 mm • Godkendelse: CE