DALI-2 gateway adresserbar, 2-kanals

550-00370

4 year warranty



Den helt adresserbara DALI-2-gatewayen med 2 kanaler gör det möjligt att ansluta upp till 128 DALI-enheter till en Niko Home Control-installation. Adressering och programmering av DALI-enheterna görs inifrån Niko Home Control-programmeringsprogramvaran och ingen tidigare DALI-kunskap krävs. Var och en av DALI-enheterna kan konfigureras och styras separat, utan användning av någon annan DALI-programvara eller gränssnitt. Modulen har inbyggd strömförsörjning, så ingen specifik DALI-strömförsörjning behövs för DALI-bussen.
Stöd för DALI-enhetstyper (reglerdon):

- DT0 (Lysrör, reglerdon)
- DT1 (Självförsörjningsfunktion för oavbruten drift i nödsituation, reglerdon)
- DT2 (Urladdningslampa HID, reglerdon)
- DT3 (Lågspänningshalogenlampor, reglerdon)
- DT4 (Glödlampa, dimmer)
- DT5 (Omvandling till likström, 1–10 V, 0–10 V omvandlare)
- DT6 (LED-lampa, reglerdon)
- DT7 (Strömställning, reläreglerdon)

DALI-enhetstyp DT8 (Färg, reglerdon) stöds inte


Tekniska data

DALI-2 gateway adresserbar, 2-kanals.

- Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
- Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Anslutningsklämmor
  - 3 x 1,5 mm^2 eller 2 x 2,5 mm^2 eller 1 x 4 mm^2 tråd per anslutningsterminal
- Maximal standby effektförbrukning: 1,9 W
- DIN-mått: DIN 4TE
- Mått: 90 x 70 x 67 mm
- Märkning: CE

CE

Dimensioner



Kopplingsschema

