

2x stopcontact 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid - wieland

06-002-50

4 year warranty

Dit tweevoudig stopcontact met Wieland connectoren is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Technische gegevens

Tweevoudig, 2-polig stopcontact, 16A~250V met aardpen, beschermingsafsluiters en 2 Wieland-connectoren (links en rechts). Dit dubbel stopcontact is opgebouwd uit 2 modules van 45 x 45 x 40mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het product wordt geleverd met 2 vergrendelstukjes voor beide Wieland-connectoren. Eens geplaatst en aangesloten voorkomen deze het loskomen van een snoer aangesloten op een connector. Het stopcontact is NF-gekeurd.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

