

Videodørtelefon til planforsænket montage med en, to eller tre tryk og farvekamera

Den ultraflade enhed til planforsænket montage, som fuldendes af en aluminiumsplade (3 mm tyk), er udstyret med et indbygget farvekamera, en justerbar mikrofon og højttaler, tekstfelter til boligejerens navn, og hærværksikret plexiglas (5 mm tykt). Det vedligeholdelsesfri tryk med forgyldte kontakter, garanterer lang levetid. Indbygningsdåsen følger med enheden (se teknisk information for indbygningsdåsens dimensioner).



Forsænket montage af ekstern enhed med 3 dørklokker og farvekamera



Denne ultraflade planforsænkede monteringsenhed med en finish i 3 mm tykt aluminium. Den er udstyret med farvekamera. Den eksterne enhed er udstyret med 5 mm tryk navneplade i Plexiglas som er hærværkssikret. Det metalbelagte tryk er vedligeholdelsesfrit og slidstærkt. Den eksterne enhed omfatter en indbyggningsdåse. Denne eksterne enhed har 3 dørklokker.

Forsænket montage af ekstern enhed med 3 dørklokker og farvekamera.

- hver ikke-programmerede tryk kan styre lyset, lyssymbol medfølger
- 2 interne enheder kan tilknyttes hver tryknapringeklokke
- bekræftelsestøne, når der trykkes på ringeklokken
- trykknappernes materiale: metal med forgyldte, vedligeholdelsesfrie kontakter
- energibesparende belysning med lang levetid til navneskilt
- 5 mm tyk, uforgængelig og vandalsikret navneskilt i plexiglas
- intern hukommelse til udveksling af data mellem identiske, eksterne enheder (EEPROM)

- Fastgørelsesmetode: win:clip-princip
- Dimensioner frontplade: 252 x 150 x 3 mm (HxWxD)
- Dimensioner monteringsplade: 203 x 126 x 40 mm (HxWxD)
- Dimensioner navnefelt: 19 x 62 mm (H x B)
- Dimensioner infofelt: 19 x 62 mm (H x B)
- Mikrofon: lydstyrke og mikrofonfølsomhed kan justeres manuelt
- Omfatter et farvekamera:
 - type: CMOS-sensor
 - opløsning: 380 horisontale tv-linjer
 - brændvidde: 2,0 mm (F=2,5)
 - lysfølsomhed: 0 lux med IR, 1 lux uden IR
 - videoudgang: 1 Vpp, symmetrisk
 - diagonal dækningsvinkel: 130 °
- Kabelteknik: teknologi med 6 ledninger kræves
- ekstra klemme til lokal styring af en 24 V jævnstrømskontakt.
- justerbare tidsindstillinger, såsom tid for åben dør, aktiveringstid og samtaleid
- Indgangsstrøm i hvile: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 140 \text{ mA}$ in standby
- Maksimal indgangsstrøm: $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Minimumsomgivelsestemperatur: -20 °C
- Maksimal omgivelsestemperatur: +50 °C
- Frontpladetykkelse: 3 mm aluminium
- Farve: grey
- Dimensioner (HxBxD): 252 x 150 mm
- Godkendelse: CE

