

# Vonkajšia jednotka so zápustnou montážou s 6 zvončekov

10-206

4 roky záruka

Táto ultra plochá jednotka so zápustnou montážou je zakončená hliníkom s hrúbkou 3 mm a veľmi jednoducho sa dá namontovať do steny alebo priečky. Vonkajšia jednotka má proti manipulácii zabezpečenú 5 mm hrubú menovku z plexiskla. Tieto pokovované tlačidlové kontakty si nevyžadujú žiadnu údržbu a sú veľmi odolné. Táto vonkajšia jednotka používa 2-vodičovú techniku, čo znamená, že už existujúci zvonček jednoducho nahradíte podobnou vonkajšou jednotkou. Vonkajšia jednotka obsahuje montážnu krabicu (na zapustenú montáž). Táto vonkajšia jednotka má 6 zvončekov. Pri 12 zvončekoch sú tlačidlá zvončekov zoradené do dvoch radov a pri 24 zvončekoch do troch radov.



## Technické údaje

Vonkajšia jednotka so zápustnou montážou s 6 zvončekov.

- Popis: • každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- na každé tlačidlo zvončeka môžu byť pripojené 2 vnútorné jednotky
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- nezníiteľná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)
- Spôsob priporenia
  - na princípe príponiek
- Rozmery zápustnej montážnej krabice: 203 x 126 x 40 mm (V x Š x H)
- Rozmery označovacieho štítku: 19 x 62 mm (V x Š)
- Rozmery popisného štítku: 19 x 62 mm (V x Š)
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
- Technika zapojenia: odporúčané je 3-vodičová technika, ale môže sa použiť aj 2 vodičová technika
- Dodatočná svorka
  - R svorka pre pripojenie rozšírenej funkcie (napr. otvorenie dverí)
  - časovač pre elektrický zámok na R-svorke: 3 s (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky)
  - čas pre zapnutie relé u dverí (na riadenie pamäte vo vnútorných jednotkách): 56 s (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky).
  - hovorové spojenie, keď je zapnuté relé u dverí (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky)
  - trvanie hovoru: 56 s (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky).
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 19 \text{ mA}$  v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd:  $I(P_{\text{max}}) = 36 \text{ mA}$
- Hrúbka predného krytu: 3 mm hliník
- Farba povrchovej úpravy: sivá
- Certifikácia: CE

**niko**

CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

10-206 - 04-09-2023