

Drahtloser Einkanalempfänger, einpolig, für Unterputzmontage

05-331

4 year warranty

Dieser Mini-Empfänger mit einpoligem Schaltkontakt (10 A/230 Vac) wird zum Schalten der Beleuchtung verwendet. Der Empfänger funktioniert sowohl mit Wand- als auch mit Handsendern in einem Ein- oder Zweitastermodus. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er leicht eingebaut werden.

Technische Daten

Mini-Empfänger, zum Einbau, drahtlos gesteuert per Funk (868,3 MHz). Ausgestattet mit einem potentialfreien Schaltkontakt 10 A, 230 V 50 Hz. Wählen Sie zwischen 3 Modi für die Ein/Aus-Funktionen. Max. 32 Sender pro Empfänger. Mindestempfangsbereich in einem Gebäude: 30 m; im Freien 100 m. Abmessungen: 49 x 70 x 29 mm. Netzteil: 230 V 50 Hz. Modulationsart: FSK. Entspricht der belgischen und europäischen Gesetzgebung: CE-gezeichnet. Dieses Produkt entspricht allen geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften. Für Funkanlagen erklärt Niko nv, dass sie der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Kann in allen europäischen Mitgliedsstaaten verwendet werden. Handbuch ist im Lieferumfang enthalten.

