

Dobbelt trykknop med LED til Niko Home Control, piano black coated

200-52036

E-Nr.:3492002354

4 års
garanti

Denne trykknop giver dig mulighed for at styre to grupper af rullegardiner, gardiner eller solgardiner. Den er fastgjort til det vægmonterede printkort via en klikmekanisme. En LED angiver rullegardinernes, gardinets eller solgardinets stilling. Omskifter inkluderer knap. Farve: piano black coated.

Tekniske data

Dobbelt trykknop med LED til Niko Home Control, piano black coated.



- Funktion
 - Tryk til motorstyring er tilgængelige i en konfiguration med enkelt række (tre betjeningstryk) eller dobbelt række (seks betjeningstryk). De giver beboeren mulighed for at betjene motorerne i én eller to grupper af rulleskodder, persiener eller markiser integreret i Niko Home Control-installationen
 - De specifikke betjeningstryk på hvert tryk er anbragt i grupper af tre
 - Monter trykket ved at trykke det på en Niko Home Control vægmonteret printplade, indtil den klikker på plads. Trykket er nu fastgjort. Betjeningstrykkes funktioner kan tildeles, når installationen programmeres, ved at knytte hver funktion til den unikke adresse for hvert betjeningstryk under adresseringsfasen. Disse oplysninger lagres herefter i controlleren
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: Pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persienerne. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persienerne direkte i den indstillede position.
- Linse: På de øverste og nederste taster findes en lille, ravfarvet indikations-LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen. Ved hjælp af programmeringssoftwaren kan du programmere LED'erne til at lyse op, når udgangen enten aktiveres eller deaktiveres.
- Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE



www.niko.eu

niko

200-52036 - 18-04-2024