

Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu black brushed

224-76800

4 års
garanti

Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Pure. Niko Pure alu black brushed

Tekniska data

Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu black brushed.

- Dubbel platta för infällning för två brytare.
- Färg: alu black (ungefär NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Rekommenderad färg för centrumpatta: alu black
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av anodiserad aluminium (Alu Black).
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), svartlackad.
- Ramtjocklek: Den övre ramen är 6 mm tjock och den undre ramen är 2 mm tjock.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
- Mått synliga delar (H x B x D): 83 x 154 x 8 mm
- Märkning: CE

