
Mål





41-763

APP READY



Detektering





Højde (H)	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
A	Ø0,20	Ø0,25	Ø0,30	Ø0,40	Ø0,50
B	Ø2,00	Ø2,50	Ø3,00	Ø3,50	Ø4,00
C	Ø3,70	Ø4,70	Ø5,50	Ø7,00	Ø7,50
D	Ø6,50	Ø8,50	Ø10,00	Ø11,50	Ø14,00
E	Ø11,00	Ø14,00	Ø17,00	Ø20,00	Ø22,00
F	Ø16,00	Ø20,00	Ø24,00	Ø28,00	Ø32,00

Tekniske data

CE

Indgang

Forsyningsspænding	Via DALI bussen
Strømforbrug	5,5 mA


Performance

Detekteringsområde	(3x120°) 360°
Rækkevidde kropsbevægelser	Ø16-32 m
Monteringshøjde	4 - 8 m
Følsomhed	4 indstillinger
Kapslingsklasse	IP 54
Farve	Ral 9010 (Hvid)
Omgivelsestemperatur	-5°C ... +50°C

Godkendelse

CE iht.	EN 60669-2-1

Tilslutningsskema



Højloftsensor 360°, Slave, DALI

– til indendørs lysstyring

- Påbygget montering
- Benyttes sammen med DALI Master sensorer type 41-760, 41-761, 41-784 og 41-785
- Udvider detekteringsområdet på alle nævnte mastersensorer
- Plug & Play - ingen programmering
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuel følsomhed
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 54

Højloftsensor 41-763 Slave er beregnet til montering på loft og for tilslutning til højloftsensor Master type 41-760, 41-761, 41-784 og 41-785.

Sensoren udvider detekteringsområdet på alle overnævnte mastersensorer.

Enkel installation, da DALI-bussen anvendes som master/slave forbindelse, hvorved separat installation ikke er nødvendigt.

Indstillinger

Via Niko Sensor Tool app eller fjernbetjening kan følsomhed indstilles og gå-test aktiveres.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Slave, højloft	41-763	5703102 208996
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542

41PD763_03_R2_160812