

Bewegingsmelder, Niko Home Control, 13 m, 180°, IP54, met oriënteerbare lens, voor opbouw, antraciet

550-20201

4 jaar
garantie


Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik buitenshuis, bv. op de oprijlaan, het terras of in de tuin en is voorzien van een ingebouwde lichtsensor. Je richt de bewegingsmelder naar wens en deelt het detectiegebied op met behulp van een afschermmasker. Het toestel wordt gevoed via de Niko Home Control installatie.

Afwerkingskleur: antraciet

Bijpassende secundaire detectoren: 550-20201



Detectiebereik



| H | A Across | B Towards |
|-------|-------------|--------------|
| | | |
| 2 m | 8 m | 4 m |
| 2.5 m | 11 m | 5.5 m |
| 3 m | 13 m | 6.5 m |



niko

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikelnummer | 550-20201 |
| Bijpassende secundaire detectoren | 550-20201 |
| Configuratie | master/secundair |
| Voedingsspanning | 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning) |
| Detector output | 26 V |
| Bereik lichtintensiteit | 5 lux – ∞ |
| Uitschakelvertraging | 8 s – 30 min |
| Detectiehoek | 180° |
| Detectiebereik (PIR) | 13 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +45 °C |
| Montage | opbouw |
| Montagehoogte | 2 – 3 m |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 70 x 90 x 130 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 70 x 90 x 130 mm |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Markering | CE |

Toebehoren

390-20150 Montagebeugel voor buitenbewegingsmelder, zwart

Afmetingen

