

Finishset för 2 x enkla koaxialkontakter samt satellit, för infälld montering i kanalisationsystem eller i stänkskyddade strömbrytare.

101-69552

4 års
garanti

Finishset för en mekanism med två enskilda koaxialanslutningar för TV och FM. En satellitanslutning tillhandahålls också. Denna centralplatta är lämplig för infälld montering i kanalisationsystem eller i stänkskyddade strömbrytare.

Tekniska data

Finishset för 2 x enkla koaxialkontakter samt satellit, för infälld montering i kanalisationsystem eller i stänkskyddade strömbrytare.

TV-anslutning < 1 dB (5–75 MHz); 1,5 dB +/- 1 dB (25–860 MHz), FM-anslutning < 3 dB (88–108 MHz), i överensstämmelse med DIN 45325 och IEC 60169-2, lämplig för kontakter med diameter 9,5 mm. Satellitanslutning 2,5 dB +/- 1 dB (950–2 150 MHz). DC 1 A, 18 V DC. Kontakterna är täckta av ett permanent metallhölje. Detta vägguttag för infälld montering för 2 enkla koaxialanslutningar för TV (hane) och FM (hona) och satellit kan klickas direkt in i en 45 x 45 mm monteringsram, en installationskanal med 45 mm lockhöjd eller en tom Mini-Patch-fördelningspanel med en 45 x 45 mm öppning. Koaxialkabeln är ansluten på mekanismens baksida. Två pilar och avskalningslängden anges på baksidan av basen som hjälp under installationen. Pilen som pekar nedåt visar var koaxialkabeln ska sättas in. Koaxialkabeln skruvas fast med en skruv med kombinerat skruvhuvud (kryss-spår 1 mm). Dragavlastningen skruvas fast med en permanent skruv med kombinerat skruvhuvud (kryss-spår 1 mm). Basen har två snäpphakar upptill och nedtill som håller centralplattan på plats. Basen har upphöjningar i alla fyra hörn för att säkerställa att centralplattan är perfekt placerad i förhållande till basen. Centralplattan klickas fast på ett TV/FM-uttag och har "TV" och "FM" inpräglad. Centralplattan är tillverkad av styv PC och ASA. Basmaterialiet är genomgående färgat, vitt (cirka RAL 9010). Plastdelarna i centralplattan klarar ett glödtrådtest på 650 °C och är halogenfria. Centralplattans mått: 45 x 45 mm. CE-märkt

- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Märkning: CE

