
Stik til et dobbelt N.O. eller N.C. tryk, 10 A/250 Vac, plug-in-terminaler

170-75015

4 year warranty

Indsats til et N.O. eller N.C. tryk med 2 tryk, med skruefastgørelse. En afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.



Tekniske data

Stik til et dobbelt N.O. eller N.C. tryk, 10 A/250 Vac, plug-in-terminaler.

- Funktion: – trykknap
  – blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds

- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Materiale base
  – ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  – hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Indmuringsramme
  – metaltykkelse 1 mm
  – efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  – med 4 riller med skruehul på 7 mm
  – med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Indmuringsdybde: 18 mm
- Fastgørelsesmetode
  – med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
  – horisontal kobling og vertikal kobling med akseaftsand 71 mm
  – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  – ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Kabelforbindelse
  – kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne
- Striplængde
  – 8 mm længde ledningsbane
  – præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  – præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningselement
  – monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til lysenheder
  – i venstre eller højre forsænkning: lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Godkendelse: CE

10 A 250 Vac

Tilslutningsskema

