

# Verticale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele verticale opbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.






## Verticale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele verticale opbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.






### TWEEVOUDIGE VERTICALE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	<b>700-83201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos, grey
	<b>701-83201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos, white
	<b>761-83201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos, black




### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG



	<b>700-84201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, grey
	<b>701-84201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, white
	<b>761-84201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, black




### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANG



	<b>700-84202</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, grey
	<b>701-84202</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, white
	<b>761-84202</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, black




### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN



	<b>700-84211</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang, grey
	<b>701-84211</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang, white
	<b>761-84211</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang, black

### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANG + 1 M20 INGANG



	<b>700-84212</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, grey
	<b>701-84212</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang,
	<b>761-84212</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang,

**700-83201**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, grey



Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, grey. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



## 701-83201

4 year  
warranty

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, white



Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, white. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/I,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
- Markering: CE



**761-83201**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, black



Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies, black. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
- Markering: CE



**700-84201**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, grey



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, grey. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



# 701-84201

4 year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, white



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, white. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**761-84201**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, black



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, black. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE





**700-84202**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, grey



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, grey. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**701-84202**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, white



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, white. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**761-84202**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, black



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies, black. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/I, 6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**700-84211**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, grey



Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, grey. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**701-84211**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, white



Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, white. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/I, 6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**761-84211**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, black



Deze dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies, black. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**700-84212**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor twee functies, grey



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor twee functies, grey. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbrekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



**701-84212**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor twee functies, white



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor twee functies, white. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbreekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE





**761-84212**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor twee functies, black



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor twee functies, black. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbreekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE

