
Niko lysdæmper til Hue-system Niko Original cream

100-91004

4 year warranty

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definer selv hvad hver trykknap skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Produktet inkludere betjeningstryk og ramme Niko Original cream. Philips Hue Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.



Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system Niko Original cream.
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
- RF-protokol: Zigbee (Grøn effekt)
- Monteringshøjde: 110 cm
- Temperatur (opbevaring / drift): -25 op til +65 °C
- Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C
- Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m
- Driftsfrekvens: 2,4 GHz (2402 til 2480 MHz)
- Antal konfigurerbare afbrydere: 4
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Maksimal RF-effekt: 7 dBm / 5 mW
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenne: integreret antenne
- Kapslingsklasse: IP20
- Vægt: 43 g
- Batteri: no
- Godkendelse: CE

Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.

- Godkendelse: CE

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), cream.
- Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Godkendelse: CE

Enkelt ramme Niko Original cream.

- Simpel ramme til én afbryder.
- Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
- Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
  - selvslukkende: overholder glødetrådstest på 650 °C
  - halogenfri
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Godkendelse: CE

CE

Dimensioner

