Univerzálny modulový stmievač 750va (3 A)

Stmievač môže byť použitý s halogénovými žiarovkami, 230 V halogénovými žiarovkami a všetkými typmi nízkonapäťových halogénových žiaroviek. Automatický výber princípu stmievania. Ovládanie prostredníctvom tlačidla NO, ovládanie bez napätia, 0-10 V ovládačom, 1-10 V reguláciou prúdu alebo priamo na samotnom zariadení. Max. paralelne zapojených 30 tlačidiel. Môže byť použitý buď s, alebo bez pamäťovej funkcie. Dodatočná pamäť pre uloženie jednej svetelnej scény s tlačidlovým ovládaním. LED kontrolky pre prevádzku a na získanie spätnej väzby v prípade porúch. Spĺňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.




05-715

4 year warranty

Univerzálny modulárny stmievač 750 VA (3 A):





Tento univerzálny 750 VA modulárny stmievač môže byť použitý s halogénovými žiarovkami, 230 V halogénovými žiarovkami a všetkými typmi nízkonapäťových halogénových žiaroviek. Princíp stmievania sa vyberá automaticky. Stmievač ovládate pomocou tlačidla. Stmievač môže byť použitý buď s, alebo bez funkcie pamäte. Je vybavený dodatočnou pamäťou pre uloženie 1 svetelnej scény. LED kontrolky zobrazujú prevádzkový stav a chybové hlásenia.

Univerzálny modulárny stmievač 750 VA (3 A):. Tento univerzálny stmievač je určený na stmievanie odporových, indukčných a kapacitných záťaží. Stmievač funguje ako stmievač s fázovým ovládaním a tiež ako reverzný stmievač s fázovým ovládaním. Voľba medzi týmito dvoma nastaveniami prebieha automaticky. Stmievač môže byť použitý buď s, alebo bez funkcie pamäte. K dispozícii sú 4 prevádzkové režimy: 0-10 V analógové ovládanie, 1-10 V analógové ovládanie, 1-tlačidlové ovládanie alebo 2-tlačidlové ovládanie.

Max. prierez vodičov	2 × 2,5 mm^2 alebo 1 × 4 mm^2 na pripojovaciu svorku
Vstupné napätie	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Minimálna záťaž	60 W/60 VA
Maximálna zaťaž 230 V halogénových žiaroviek	750 W
Maximálna záťaž elektronického transformátora	750 VA
Maximálna záťaž feromagnetického transformátora	750 VA
Maximálna záťaž žiaroviek	750 W
Maximálna záťaž toroidného transformátora	750 VA
Nehlučnosť	áno
PLC filtre	tento stmievač je vybavený filtrami PLC signálov (frekvenčné poklesy až do 3 Hz). Tieto zabudované filtre sa pokúšajú odstrániť, čo najväčšie množstvo rušivých signálov zo sieťového napájania, aby mohla väčšina žiaroviek optimálne fungovať bez blikania a bzučania.
Ochrana proti preťaženiu	tepelná ochrana proti preťaženiu s automatickým resetom
Skratuvzdorné	elektronická skratová ochrana
Zníženie záťaže	od prevádzkovej teploty nad 35 °C sa maximálna záťaž zníži o 5% na každých 5 °C
Pripojovacie svorky	3 pripojovacie svorky na hornej strane a 3 pripojovacie svorky na spodnej strane
Rozmery DIN lišty	DIN 2TE
Certifikácia	CE