

Interrupteur crépusculaire, 24 V, un canal, 4 A, 2 - 200 lux

Interrupteur crépusculaire pour montage sur un mur extérieur (IP54). Convient pour enclencher un éclairage extérieur. À utiliser en association avec le module de capteur numérique libre de potentiel. Grande surface de détection pour une mesure précise de la luminosité. Conforme à la norme européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.



Interrupteur crépusculaire, 24 V, un canal, 4 A, 2 - 200 lux

Interrupteur crépusculaire pour montage sur un mur extérieur (IP54). Convient pour enclencher un éclairage extérieur. À utiliser en association avec le module de capteur numérique libre de potentiel. Grande surface de détection pour une mesure précise de la luminosité. Conforme à la norme européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.



- tension d'alimentation: 24 Vac/Vdc \pm 10%
- contact relais: NO (max. 4 A)
- lampes à incandescence: 40 W
- hystérésis sur la sensibilité lumineuse: + 50%
- temporisation de déconnexion: \pm 1 min
- sensibilité à la lumière: 2 - 200 lux
- degré de protection: IP54
- température de fonctionnement: -50 - 50 °C
- dimensions: 102 x 73 x 39 mm (HxLxP)

APPAREIL COMPLET



350-10032 Pièces: 5 Interrupteur crépusculaire

Données techniques

4 year warranty

Numéro d'article	350-10032
Tension d'alimentation	24 Vac/Vdc \pm 10 %
Contact relais 1	NO (max. 4 A), libre de potentiel
Plage d'intensité lumineuse	2 lux – 200 lux
Nombre de canaux	1 canal
Température d'ambiance	-50 – 50 °C
Montage	en saillie
Dimensions visibles (HxLxP)	50 mm
Dimensions (HxLxP)	108 x 50 mm
Capacité de fil	Sans objet
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

Dimensions




Schéma de câblage

