
Display-module voor modulaire buitenpost



Functionele beschrijving

De display-module geeft je een alfabetisch overzicht van de bewonerslijst. Met de 3 functietoetsen navigeer je snel en eenvoudig doorheen de lijst. Het startscherm van de display kan je individueel configureren. De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium met een display in hoogwaardig kunststof.


De display-module wordt meestal gebruikt in combinatie met de audio-module (10-360) en/of met de codeslot-module (10-363).

Technische gegevens

Referentienummer	10-362
Afmetingen	105 x 105 x 22 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	+ 24 V +/- 8 % (uit P-ader)
Afwerkingskleur, materiaal	zwart geanodiseerd aluminium en kunststof
Vandaalbestendig	ja
Ingangsstroom in rust	I(a) = 0,11 mA, I(P) = 7,8 Ma
Max. ingangsstroom	I(Pmax) = 86 Ma
Display	160 x 104 pixels (volgrafisch, monochroom)
Draadtechniek	3-draads
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingstemperatuur	-25 °C tot +55 °C
Markering	CE gemarkeerd

Direct dialing	mogelijk in combinatie met 10-850
Configuratie	Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole.

Afmetingen



niko
Illuminating ideas.