

Combinatie van serieschakelaar en stopcontact zonder aarding, volledig apparaat incl. afdekplaat, white

101-62415


4 jaar
garantie

Combinatie van inbouwserieschakelaar 10 A/250 Vac, met tweepolig inbouwstopcontact 16 A/250 V en een afdekplaat. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgesneden afwerkingsset, Afwerkingskleur: white

Technische gegevens

Combinatie van serieschakelaar en stopcontact zonder aarding, volledig apparaat incl. afdekplaat, white

- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Aardingstype: zonder aarding
- Vermogen: schakelaar: 10 A/250 Vac en wandcontactdoos: 16 A/250 Vac
- Inbouwraam
 - metaaldikte 1 mm
 - glanzend verzinkt op alle zijden
 - met 4 inloopsleuven
- Materiaal afdekplaat: De afdekplaat is vervaardigd uit slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Draadaansluiting
 - de contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden.
- – Alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE



10 A 250 Vac
16 A
250 Vac

