

4-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Intense sterling coated

121-76400

E-Nr.: 1890809

4 års
garanti

4-facksram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Intense. Niko Intense sterling coated

Tekniska data

4-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Intense sterling coated.



- 4-faldig platta för infällning för fyra brytare.
- Färg: lackad i sterling (ungefär NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådstest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 85 x 296 x 8.9 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

