

Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat6 A Telenet Interkabel en VOO

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat6 A, aansluitdemping tv < 1dB.

Telenet Interkabel en VOO goedgekeurd voor analoge en digitale TV.

De standaard meegeleverde Cat6 A UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E UTP (650-45051) RJ45-connector, Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 UTP (650-45061) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.



Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat6 A Telenet Interkabel en VOO

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat6 A, aansluitdemping tv < 1dB.

Telenet Interkabel en VOO goedgekeurd voor analoge en digitale TV.

De standaard meegeleverde Cat6 A UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E UTP (650-45051) RJ45-connector, Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 UTP (650-45061) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.

- bandbreedte 2 GHz



SOKKEL



170-65358

Stuks: 6

Voor klauwbevestiging

AFWERKINGSSET



100-65702

Stuks: 10

104-65702

Stuks: 10

123-65702

Stuks: 10

157-65702

Stuks: 10

220-65702

Stuks: 10



101-65702

Stuks: 10

121-65702

Stuks: 10

124-65702

Stuks: 10

161-65702

Stuks: 10

221-65702

Stuks: 10



102-65702

Stuks: 10

122-65702

Stuks: 10

154-65702

Stuks: 10

200-65702

Stuks: 10

VOLLEDIG APPARAAT



100-65358

Stuks: 6



101-65358

Stuks: 6

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)



650-14571

Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)



650-16910


Stuks: 10

DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)

170-65358

4 year
warranty

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP cat. 6 A, vlakke uitvoering, incl. inbouwraam 60 x 71 mm met klauwbevestiging



Mechanisme met RJ45-aansluitpunt Cat6 A UTP en coxaansluiting. Het RJ45-aansluitpunt Cat6 A UTP dient om netwerkverbinding te maken voor telefonie, Ethernet, IP of internettoepassingen. Alle aansluitpunten van het mechanisme worden in sterconfiguratie aangesloten op de centrale aansluitkast met behulp van een kabel van hetzelfde performantietype. Het inbouwraam heeft binnenafmetingen 45 x 45 mm en buitenafmetingen 60 x 71 mm en is voorzien van klauwbevestiging. Een afwerkingsset in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP cat. 6 A, vlakke uitvoering, incl. inbouwraam 60 x 71 mm met klauwbevestiging.

- Markering: CE

Universele sokkel 45 x 45 mm. Bij het bevestigen in een inbouwdoos met grijpvlakken maakt men gebruik van klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz1 of sleuf 1 x 5 mm). De klauwen, die een ingrijpdiepte hebben van 31 mm, kunnen na het los-schroeven handmatig in hun oorspronkelijke positie teruggeduwd worden. Deze klauwen kunnen ook met een schroevendraaier op een eenvoudige manier uitgeduwd worden. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwraam 4 inloopsleuven voor bevestiging in inbouwdozen met schroeven. Deze inloopsleuven hebben een schroefgat van 7 mm. Voor montage op panelen is het inbouwraam voorzien van 4 schroefgaten (aangeduid met een schroefsymbool) met een diameter van 3 mm. Het midden van het inbouwraam is, zowel in horizontale als in verticale richting, aangeduid (krijtlijn, laser ...) zodat de montage van één of meerdere mechanismes vlot en eenvoudig kan verlopen. Aan de rechter- en linkerzijde heeft de sokkel omhooggeplooid zwaluwstaarten waardoor horizontaal koppelen van meerdere sokkels snel en perfect verloopt. De omhooggeplooid randen aan de buitenzijde van de sokkel alsook de doorzetting naar binnen toe zorgen voor extra robuustheid. Je kunt de sokkels verticaal koppelen met een centerafstand van 60 x 71 mm door ze in elkaar te schuiven. Ze vergrendelen zich automatisch. Voor het horizontaal koppelen van sokkels met een centerafstand 71 mm, is de sokkel onderaan voorzien van twee voorgevormde lipjes. Door deze lipjes naar beneden te plooiën over een afstand van 1 mm, steunt deze perfect op de onderste en is de centerafstand van 71 mm gewaarborgd. Het inbouwraam is bovenaan en onderaan voorzien van een donkergrijze opzetboord van kunststof. Deze boord is vervaardigd uit pc+asa en is via een smeltproces met het inbouwraam verbonden. De hoeken van de twee opzetboorden zijn voorzien van rechthoekige openingen (7,9 x 1,5 mm) waarin zich telkens een multipositionele saphaak bevindt. De 4 rechthoekige openingen zorgen ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de saphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele saphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de saphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De opzetboorden zijn eveneens voorzien van 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat.

- Afmetingen (HxBxD): 45 x 45 mm

