

Aanwezigheidsmelder, KNX®, 2 kanalen, 14 m, voor inbouw

351-25035

4 jaar
garantie

Master-secundaire aanwezigheidsmelder met veerklemadapter voor snelle montage in verlaagde plafonds. Daglichtregeling voor 2 zones, 1 secundaire zone (AAN/UIT), HVAC, helderheidsdrempel en uitschakelvertraging instelbaar tijdens gebruik, oriëntatieverlichting, vol- en halfautomatische modus.



- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 6 meter hoogte geplaatst worden
- Eenvoudig plaatsing in verlaagde plafonds

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in verlaagde plafonds...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC

Technische gegevens

Artikelnummer	351-25035
Montage	inbouw
Afmetingen (HxBxD)	88 x 88 x 55 mm
Slagvastheid	IK02
Markering	CE

Afmetingen

