

Gekleurd stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, orange

198-26615

4 jaar
garantie

Stopcontact voor inbouw in een vloer. Dit stopcontact is voorzien van een penaarde en beschermingsafsluiters en heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm. Afwerkingskleur: orange

Draden die vast blijven zitten:

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd:

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt

Niko kwaliteit:

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31 mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken



Technische gegevens

Gekleurd stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm, insteekklemmen, orange.

- Kleur: oranje (bij benadering RAL2008)
- Bevestigingswijze
 - met inloopsleuven op horizontale en verticale as, voor eenvoudige bevestiging op vloerdoos met schroeven
- Draadaansluiting
 - contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
- Ontmantelingslengte
 - 14 mm ontmantelingslengte
 - onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE



niko

 16 A
250 Vac 

Aansluitschema

