

# RF-Steckdose UITG. Schutzkontakt, 1-Kanal, 868 MHz

**05-341**

**4** year warranty

Steckdosen-Empfänger mit Schutzkontakt, drahtlos über Radiofrequenz (868,3 MHz) gesteuert. Ausgestattet mit einem Schaltkontakt, 10 A, 230 V, 50 Hz. Wahl aus 3 verschiedenen Modi. Maximal 32 Sender pro Empfänger.

In Kombination mit dem Gateway „Niko vernetzter Schalter“ wird nur die Zwei-Tasten-Bedienung verwendet.

## Technische Daten

Steckdosen-Empfänger mit Schutzkontakt, drahtlos über Radiofrequenz (868,3 MHz) gesteuert.

Ausgestattet mit einem Schaltkontakt, 10 A, 230 V, 50 Hz. 3 verschiedene Modi zur Auswahl. Maximal

32 Sender pro Empfänger. Maximaler Empfangsbereich in einem Gebäude: 30 m; im Freien 100 m.

Abmessungen: 119 x 50 x 75 mm. Netzteil: 230 V 50 Hz. Modulationsart: FSK. Entspricht der belgi-

schen und europäischen Gesetzgebung: CE-gezeichnet. Dieses Produkt entspricht allen geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften. Für Funkanlagen erklärt Niko nv, dass sie der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Kann in allen europäischen Mitgliedsstaaten verwendet werden. Handbuch ist im Lieferumfang enthalten.

