

# Smart-dobbeltafbryder, skruefastgørelse

**410-00210**

E-Nr.:3467604376

4 års  
garanti

Smart dobbeltafbryder, med skruefastgørelse. Tangent og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat. Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

## Tekniske data

Smart-dobbeltafbryder, skruefastgørelse.

- Ikke kompatibel med den trådløse bridge
- LED farve: white
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kommunikationsprotokol: Easywave
- Maksimal feltstyrke: 5 dBm
- Driftsfrekvens: 0.8683 GHz
- Indmuringsramme
  - metaltykkelse 1 mm
  - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
  - med 4 riller med skruehul på 7 mm
  - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Installationsdybde: 27.5 mm
- Påkrævet type europadåse
  - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
  - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
  - indvendig diameter boks: 60 mm
  - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
  - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Dimensioner (HxBxD): 71 x 73.2 x 41.5 mm
- Vægt: 84 g
- Godkendelse: CE

