

Swiss Garde 300 KNX®/KLR IP55 UP, kolor czarny

25245

4 lata
gwarancji

Czujnik obecności KNX do montażu ściennego podtynkowego, obszar detekcji 300° z 3 czujnikami PIR.

Czujnik obecności typu urządzenie główne-podrzędne, montaż naścienny od 1,0 do 3,0 m możliwy dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania, stałe sterowanie oświetleniem dla 2 stref, 1 strefa podrzędna (ZAŁ./WYŁ.), HVAC, próg jasności i opóźnienie wyłączenia regulowane podczas pracy, światło stanu gotowości, tryb w pełni automatyczny i półautomatyczny.


Kolor wykończenia: czarny.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25245

- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 2 kanały oświetlenia do stałego sterowania światłem w 2 strefach oświetlenia lub 1 kanał oświetlenia do przełączania oświetlenia
- 1 kanał HVAC
- Tryb urządzenie główne - podrzędne
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Można zaprogramować do 8 scen świetlnych
- Dynamiczna regulacja wartości dla opóźnienia wyłączenia oraz progu jasności lub przełączania (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Światło stanu gotowości po ruchu lub aktywne w przypadku niedostatecznej ilości światła dziennego (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Próg automatycznego wyłączenia (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Wysokość montażu do 3 m, działa niezawodnie również nad ościeżnicami drzwiowymi



Zasięg wykrywania



1 m	2 m	6 m
1.5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m



niko

Dane techniczne

Numer artykułu	25245
Kompatybilne czujniki podrzędne	25245
Konfiguracja	nadrzędny/podrzędny
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	2 kanały
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 24 min
Kąt wykrywania	180°
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 3 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 30 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 54 mm
Stopień ochrony	IP55
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25270UP	IP55 Set UP, kolor biały
25271UP	IP55 Set UP, kolor czarny
25272UP	IP55 Set UP, kolor szary

Wymiary

