

Swiss Garde 360 Präsenz KNX® UP

25020N


4 Jahre
Garantie

KNX-Präsenzmelder für UP-Deckenmontage 360°-Erfassung mit 4 PIR-Sensoren.
Präsenzmelder mit Grundfunktionalität, 1 Lichtkanal für ON/OFF, 1 Kanal HLK, Voll- und Halbautomatikmodus.
Farbausführung: weiss



- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Montagehöhe bis 10 m

Erfassungsbereich



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX®



Master



360°



ø 22 m bei
einer Höhe
von 8 m



2 – 8 m



Einbau

niko

25020N - 12-04-2025

Technische Daten

Artikelnummer	25020N
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	30 Vdc KNX® bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	∅ 22 m bei einer Höhe von 8 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	35 x 88 x 88 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 47 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25440 AP Rahmen quadratisch zu Swiss Garde 2-Kanal

3331 Schutzgitter

Abmessungen

