2-násobné vodorovné montážne krabice



2-násobné vodorovné montážne krabice



INŠTALAČNÉ KRABICE PRE MONTÁŽ NA POVRCH S PRÍVODMI M20 (1)




	701-84801	Počet kusov: 5	2-násobná montážna krabica IP55, 1 prívod M20, farba biela
	761-84801	Počet kusov: 5	2-násobná montážna krabica IP55, 1 prívod M20, farba čierna

INŠTALAČNÉ KRABICE PRE MONTÁŽ NA POVRCH S PRÍVODMI M20 (1X2)




	701-84802	Počet kusov: 5	2-násobná montážna krabica IP55, 2 prívody M20, farba biela
	761-84802	Počet kusov: 5	2-násobná montážna krabica IP55, 2 prívody M20, farba čierna

INŠTALAČNÉ KRABICE PRE MONTÁŽ NA POVRCH S PRÍVODMI M20 (1)



	700-84851	Počet kusov: 4
	701-84851	Počet kusov: 4
	761-84851	Počet kusov: 4

INŠTALAČNÉ KRABICE PRE MONTÁŽ NA POVRCH S PRÍVODMI M20 (1X2)



	700-84852	Počet kusov: 4
	701-84852	Počet kusov: 4
	761-84852	Počet kusov: 4

701-84801

4 year warranty

Vodeodolná dvojnásobná jeden M20 prívod montážna krabica s (na povrchovú montáž) jeden M20 prívod pre zápustnú montáž dvoch funkcií, white



Táto dvojnásobná vodorovná montážna krabica (na povrchovú montáž) s jeden M20 prívod je vhodná pre zápustnú montáž dvoch funkcií. Kompletná jednotka je vodeodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farba povrchovej úpravy: white

Vodeodolná dvojnásobná jeden M20 prívod montážna krabica s (na povrchovú montáž) jeden M20 prívod pre zápustnú montáž dvoch funkcií, white. Upevňovacie body tejto 2-násobnej vodorovnej krabice sú do seba na zvislej osi vzdialené 50 mm a na vodorovnej osi 71 mm. Rozmerové údaje sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti krabice. Oválne otvory na skrutky umožňujú prispôsobenie krabice v prípade nepresného navŕtania otvorov. Pomocou tlakového uzáveru zaisťuje tesnenie stupeň ochrany a dvojitú izoláciu. Krabica obsahuje dva priečne kondenzačné predlisované otvory. Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm).

- Stupeň ochrany: Pozri stupeň ochrany montážnej funkcie
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou 0 °C a maximálnou teplotou 40 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba biela - RAL 9010).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE