## Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand, Niko Pure alu black brushed

## 224-76800



Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand aus der Reihe Niko Pure. Niko Pure alu black brushed

## **Technische Daten**

Doppelrahmen mit 71 mm Mittenabstand, Niko Pure alu black brushed.

- Zweifache Blende für zwei Mechanismen.
- Farbe: alu black (annähernd NCS S 8005 R50B, RAL 000 20 00)
- Empfohlene Farbe für Abdeckung: alu black
- Rahmenaufbau: Besteht aus einem Oberrahmen und einem Unterrahmen, die mechanisch miteinander verbunden sind.
- Oberrahmenmaterial: Der Oberrahmen ist aus eloxiertem gebürstetem Aluminium (alu black) hergestellt.
  Durch den Eloxiervorgang können leichte Farbunterschiede entstehen.
- Unterrahmenmaterial: Der Unterrahmen ist hergestellt aus dunkelgrauem Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA), schwarz lackiert.
- Lack Unterrahmen: Der Unterrahmen ist schwarz lackiert.
- Dicke des Rahmens: Der Oberrahmen ist 6 mm dick, der Unterrahmen 2 mm.
- Mittenabstand: 71 mm
- Aufbauhöhe: max. 8,5 mm
- Brandschutz
  - selbstlöschend: hält Glühdrahttest von 650 °C stand
  - halogenfrei
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Abmessungen (HxBxT): 83 x 154 x 8.9 mm
- Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT): 83 x 154 x 8 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE



