DALI-närvarosensor 360°, 12 m, infälld montering, sekundär

350-41659
SE typenummer: 41-659
E-Nr.: 1301642

4 års garanti




Denna DALI-närvarosensor är en sekundär sensor som utökar detekteringsområdet för följande DALI-mastersensorer:
41-650/ALL, 41-680/ALL och 41-657.
Kompatibla mastersensorer: 350-41650, 350-41680

- Heltäckande lösning
- Snabb, flexibel installation tack vare den adresserbara DALI-bussen
- Lätt att montera tack vare fjäderklämmorna
- Kan sättas fast praktiskt taget i jämnhöjd med taket tack vare den ultraplatta designen på knappt 5 mm.

För användning på kontor, i skolsalar, i mötesrum osv., i rum av alla storlekar

Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	⌀ 8 m	⌀ 4 m	⌀ 3 m
3 m	⌀ 12 m	⌀ 6 m	⌀ 4 m

DALI | sekundär | 360 ° | ⌀ 12 m från en höjd på 3 m | 2.5 – 3 m | infälld montering


Tekniska data

Artikelnummer	350-41659
Kompatibla mastersensorer	350-41650, 350-41680
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +40 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2.5 – 3 m
Håldiameter	77 mm
Mått synliga delar (H x B x D)	95 x 95 x 5 mm
Mått	95 x 95 x 95 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll

Dimensioner



Kopplingsschema

