

Swiss Garde 360 Präsenz KNX®/KLR, 16 m, rund, weiß

25032

4 Jahre
Garantie

Master/Sekundär-Präsenzmelder für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör.
Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und
Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Stand- by-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.
Farbausführung: weiß
Kompatible Sekundär-Melder: 25032



- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master- / Sekundär-Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat und diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht (ab Firmware V2.7)
- Automatische Ausschaltsschwelle (ab Firmware V2.7)
- Weitere Farben auf Anfrage



KNX®



Master/
Sekundär



360°



ø 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

niko

25032 - 24-04-2024

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 25032 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 25032 |
| Eingangsspannung | 30 Vdc KNX® bus |
| Detektorausgang | KNX® |
| Maximale Stromaufnahme | 0.3 W |
| Maximale Stromaufnahme | 10 mA |
| Lichtstärkebereich | 10 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 2 Kanäle |
| Ausschaltverzögerung | 1 s – 24 min |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +40 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 2 – 6 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 105 x 105 x 35 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 105 x 50 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | ETS-Software |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-------|---|
| 25276 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß |
| 25277 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz |
| 25330 | Zierblende, weiß |
| 25331 | Zierblende, schwarz |
| 25332 | Zierblende, alu |
| 25421 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß |
| 25411 | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder |
| 25420 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß |
| 25273 | IP55 Aufputzdose, weiß |
| 25274 | IP55 Aufputzdose, schwarz |
| 3331 | Schutzgitter, weiß |