

# Swiss Garde 360 Presence Maître PF, 16 m, rond, couleur blanc

25463

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître avec entrée d'interrupteur externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Variante avec sortie de commutation sans potentiel. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP44/IP55. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Idéal pour toutes les applications standard dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, etc.
- Relais sans potentiel comme interface universelle
- Configuration maître-secondaire pour une extension économique de la portée de détection
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires, par exemple 25458, 25459, 25464, 25469
- Peut être programmé comme entièrement automatique ou semi-automatique
- Possibilité de commande manuelle avec interrupteur externe



## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m

  
230 V

  
maître

  
360°

  
ø 14 m posé  
à 3 m de  
hauteur

  
2 – 6 m

  
boîte  
d'encastrement

**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	25463
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 5 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	1000 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	100 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	100 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25273	Boîte pour montage en saillie IP55, couleur blanc
25274	Boîte pour montage en saillie IP55, couleur noir
25421	Boîte pour montage en saillie Swiss Garde IP44 RA, rond, couleur blanc
25420	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur blanc
25276	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur blanc
25277	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur noir
25330	Plaque de recouvrement, couleur blanc
25331	Plaque de recouvrement, couleur noir
25332	Plaque de recouvrement, couleur alu
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions




Schéma de câblage

