

Spínací modul (6x)


Šestnásobný spínací modul je vhodný na spínanie maximálne šiestich rôznych spínacích obvodov, ako napr. svetelných bodov alebo zásuviek. Modul vám umožňuje prepojiť dva nulové vodiče pre udržiavanie úhladnej kabeláže v rozvodovej skrini. Modul obsahuje šesť LED kontroliek pre signalizáciu a jednu stavovú LED kontrolku. Bistabilné relé zaručujú nízku spotrebu energie.



550-00106

4 year warranty

Spínací modul pre Niko Home Control pre šesť rôznych okruhov



Tento spínací modul sa používa na spínanie šiestich rôznych okruhov, napr. svetelných bodov, zásuviek alebo regulačných ventilov. Stlačením tlačidla môžete taktiež manuálne ovládať každý kontakt. Pomocou tohto modulu môžete pripojiť dva nulové vodiče; vďaka čomu budete mať vodiče v rozvodovej skriní vždy úhladne zoradené. Modul je vybavený šiestimi LED pre získanie spätnej väzby a jednou stavovou LED a používa veľmi málo energie.

Spínací modul pre Niko Home Control pre šesť rôznych okruhov. Na pripojenie troch alebo šiestich spínacích obvodov môžete použiť trojnásobné alebo šesťnásobné spínacie moduly.

Signál zbernice vyslaný z riadiaceho modulu aktivuje jeden alebo niekoľko výstupov na spínacom module. Prípadne, tieto výstupy môžu byť taktiež aktivované alebo deaktivované manuálne pomocou tlačidiel na spínacom module. Majte prosím na pamäti, že aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice. Výstupy sú aktivované alebo deaktivované v module pomocou bistabilných relé s nízkou spotrebou energie. Stav relé sa zmení iba vtedy, keď ovládač alebo spínač vygeneruje dátový impulz.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

- na každý modul motora by mala byť pripojená len jedna fáza
- maximálna záťaž: 230 V – 16 A na kanál
- celková maximálna záťaž modulu: 230 V – 32 A
- 2 skupiny 3 spínacích obvodov
- Kompatibilné so solárnym režimom Niko Home Control
- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Pripojovacie svorky: 2 x 6 skrútkové svorky
- Max. prierez vodičov: 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
- Minimálna prevádzková teplota: 0 °C
- Maximálna prevádzková teplota: +45 °C
- Rozmery DIN lišty: DIN 4TE
- Rozmery (V x Š x H): 90.7 x 71.4 mm
- Certifikácia: CE

