

# Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie, een stopcontact en een 45 x 45 mm functie, Niko Rocker alu grey brushed

155-56713

4 jaar  
garantie

De horizontale en drievoudige Niko Rocker afdekplaat klikt op een enkelvoudige schakelfunctie een stopcontact en een 45 x 45 mm functie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko Rocker enkelvoudige schakelfuncties, Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset en Niko 45 x 45 mm afwerkingsset. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit geborsteld aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm. Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: alu grey voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en anthracite coated voor andere afwerkingssets.



- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedback led toe te voegen)

## Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie, een stopcontact en een 45 x 45 mm functie, Niko Rocker alu grey brushed.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: alu grey (bij benadering NCS S 2002 - G, RAL 000 80 00)
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu grey voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en anthracite coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geborsteld aluminium.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 225 x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 x 225 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

**niko**

CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

155-5673 - 21-07-2025