Lichtmeetcel, IP54, instelbare lichtgevoeligheid

Lichtmeetcel voor buitentoepassingen (IP54). Te gebruiken in combinatie met de Niko Home Control analoge sensormodule (550-00230). De lichtmeetcel heeft een variabele lichtgevoeligheid van 3 tot 300 lux, 30 tot 3 Klux, 300 tot 30 Klux of 600 tot 60 Klux.

Lichtmeetcel, IP54, instelbare lichtgevoeligheid

Lichtmeetcel voor buitentoepassingen (IP54). Te gebruiken in combinatie met de Niko Home Control analoge sensormodule (550-00230). De lichtmeetcel heeft een variabele lichtgevoeligheid van 3 tot 300 lux, 30 tot 3 Klux, 300 tot 30 Klux of 600 tot 60 Klux.

- stroomverbruik: 24 Vdc ± 10%
- uitgangssignaal: 0 - 10 V
- lichtgevoeligheid: 3 - 300 lux, 30 - 3 Klux, 300 - 30 Klux of 600 - 60 Klux
- beschermingsgraad: IP54
- omgevingstemperatuur: -40 - 50 °C

VOLLEDIG APPARAAT

350-10012	Stuks: 10	Detector

Technische gegevens

4 year warranty

Artikelnummer	350-10012
Voedingsspanning	24 Vdc ± 10 %
Bereik lichtintensiteit	3 lux – 60000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Omgevingstemperatuur	-40 – 50 °C
Montage	opbouw
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	50 x 52 x 29,5 mm
Afmetingen (HxBxD)	52 x 52 x 29,5 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE