Detektor pohybu 230V AC, 360°, 1-kanálový, 26 m, na povrchovú montáž


351-25050

4 year warranty

1-kanálový detektor pohybu na povrchovú montáž na stropy je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia.



Oblasť snímania



2 m	10 m	20 m
3 m	13 m	26 m
4 m	14 m	28 m
5 m	15 m	30 m
6 m	15 m	30 m
7 m	15 m	30 m
8 m	15 m	30 m

230 V | master or stand-alone | 360 ° | ø 26 m z výšky 8 m | 2 – 8 m | povrchová montáž

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25050
Konfigurácia	master alebo samostatné zariadenie
Vstupné napätie	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Reléový kontakt	NO. (max. μ10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1)	2300 W
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 10 s – 20 min
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	ø 26 m z výšky 8 m
Prevádzková teplota	-20 – +55 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	75 mm
Rozmery (V x Š x H)	125 x 125 x 75 mm
Stupeň ochrany	IP55
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
351-25320	IR diaľkové ovládanie
351-25310	IR diaľkové ovládanie pre používateľov

Rozmery




Schéma zapojenia

