

# Stänkskyddad uttag för cykelladdning 16 A/250 Vac med sidjordning, petskydd och med insticksterminaler, vit

**701-36875**

E-Nr.: 1891898

**4** års  
garanti

Kablar som förblir fixerade:

- kabeln är ordentligt fixerad tack vare den högkvalitativa insticksterminalen som räcker länge och är testad enligt gängse normer
- eftersom mekanismernas frigöring av ledarna sitter på framsidan kan kablarna inte trycka mot frigöringssystemet när du placerar det i dosan

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
  - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
  - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i dosan utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.

Niko-kvalitet:

- räcker länge eftersom insticksterminalen håller sig inom normala gränser när temperaturen och effekten faller



## Tekniska data

Stänkskyddad uttag för cykelladdning 16 A/250 Vac med sidjordning, petskydd och med insticksterminaler, vit. Skyddslock: Varje eluttag är helt täckt av en uppfällbar skyddskåpa. En fjäder och ett krokfäste håller skyddskåpan ordentligt stängd.

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Färgkombination: vit med grön skyddskåpa
- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- Antal mekanismer: 1
- Material bas
  - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
  - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Ytmaterial: Uttag är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Skyddskåpan är tillverkad av styv akrylonitril butadien styren (ABS).
- Material jordning: sidjordning i högkvalitativ mässing
- Trådanslutning
  - kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
- Anslutningsklämmor
  - alla anslutningsterminaler på basens ovansida
  - upp till 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal
- Kabelutrymme
  - 15,7 mm trådutrymme under mekanismen
  - mekanismen hålls på plats av 2 lateralt placerade hållare inuti dosan
  - en snäppanslutning håller trådmekanismen på plats

**niko**

- Avskalningslängd
  - 14 mm avskalningslängd
  - inpräglad märkning baksida: avskalningslängd
- Belysningsselement
  - basen har 2 rektangulära fördjupningar för en belysningsenhet
  - vänster fördjupning (sedd framifrån): klicka in belysningsenhet med trådar
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fast vid lämplig dosa (beställs separat).
- Kemisk beständighet: testad och godkänd för användning i miljöer med ammoniaknivåer på upp till 20 ppm
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanisk och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

h<sub>1</sub> 16 A  
250 Vac

