

Närvarosensor 360°, Master, DALI, EnOcean, 2 kablar – för styrning av belysning inomhus

- 2 st. 2 m WAGO, WINSTA® kablar med snabbkopplingskontakt
- Automatisk konfiguration vid byte av 1 st DALI-don
- Inställning via Niko Sensor Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Dagsljusstyrning i upp till 3 dagsljuszoner
- 1 sekundär zon för On/Off eller dim
- Multizon – t.ex. tavelbelysning
- Programmering av upp till 4 ljusscenarier
- Förprogrammerad - klar att använda
- Överstyrning via tryckknapp eller potentiometer

Närvarosensorn 99-680WA2 Master är avsedd för infäld takmontering. Anslutning sker med WAGO WINSTA® kontakter. Detekteringsområdet kan utvidgas med Slav-sensor 99-659WA1.

Sensorn har 4 separata zoner, varav 2 eller 3 zoner är dagsljusstyrda och 1 sekundär zon avsedda för separat styrning med on/off eller dämpning, beroende på typ av armaturer.

Sensorn är försedd med DALI-utgång för styrning av ljuszoner samt potentialfri relä-utgång för styrning av antingen belysning, HVAC eller standby-minimering till DALI-armaturer.

Inställningar

Via Niko Sensor Tool app (välj sensortyp 41-680/ALL i appen) eller fjärrkontroll kan man välja mellan olika funktioner för anslutning av tryckknappar, efterlystid och luxinställningar.


Valmöjligheter

Alla funktioner ger möjlighet till auto on/off eller aktiv on/off med auto off.

- Dagsljusstyrning i upp till 3 zoner samt reläutgång för HVAC
- Dagsljusstyrning i upp till 3 zoner samt reläutgång för belysning on/off
- Dagsljusstyrning i upp till 3 zoner samt reläutgång för standby-minimering

Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
DALI/EnOcean Master	99-680WA2	1300585
DALI Slav	99-659WA1	1300583
IR-fjärrkontroll	41-934	1300242
IR-Adapter till smartphone	41-936	1300459
Box, HVAC	70-801	1273677
Box, On/Off-relä	70-802	1273678
Box, Standby-minimering	70-803	1273679



Tekniska data

Ingång

Anslutningsspänning 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektförbrukning $< 1\text{ W}$

Utgång

Relä, potentialfritt $\mu 10\text{ A}$, 250/400 V AC, NO
Max. kompensationskapacitet 140 μF
Max. inkopplingsström 165 A/20 m sek.
800 A/200 $\mu\text{ sec.}$

DALI 1-64 enheter, 12 V DC/200 mA
Slavenheter upp till 10 st.

Belastning

Glöd- och halogenglödlampor 2300 W $\cos \phi = 1$
Lysrör 1200 VA $\cos \phi \geq 0,5$
Lysrör HF-Don 1200 VA $\cos \phi \geq 0,9$
Halogen elektronisk transformator 500 VA
LED-driver 500 VA
LED-lampor 230 V AC 350 W
Lågenergilampor, CLF 58 st. (18 W)

Prestanda

Luxintervall 100 – 1000 lux
Tidsintervall (fasta inställningar) 5 min. - ∞
Detekteringsområde 360°
Räckvidd kroppsrörelser (höjd på 3 m) 113 m²
Räckvidd små rörelser (höjd på 2 m) 5,5 m²
Monteringshöjd 2,4 – 3 m
Känslighet 4 inställningar
Kapslingsklass IP 20
Färg Ral 9016 (Vit)
Omgivningstemperatur $+5^\circ\text{C} \dots +40^\circ\text{C}$

Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

Kabel

Typ Halogenfri, H05Z1Z1-F 5G1,5
Diameter, max 11,6 mm
Längd 2 m

