Zapustený montážny rám, do mokrého prostredia IP55

Pre zapustenú montáž jednej Niko Hydro funkcie do muriva alebo panelov.



Zapustený montážny rám, do mokrého prostredia IP55

Pre zapustenú montáž jednej Niko Hydro funkcie do muriva alebo panelov.



MONTÁŽNA DOSKA (IP55)



	700-73000	Počet kusov: 6	HYDRO55-podomietková krabica
	701-73000	Počet kusov: 6	Jednoduchý montážny rám IP55, farba biela
	761-73000	Počet kusov: 6	Jednoduchý montážny rám IP55, farba čierna

PRÍSLUŠENSTVO



170-00093 Počet kusov:

700-73000

4 year warranty

Jednoduchý montážny rám na zapustenú montáž vodoodolného prístroja Niko Hydro, grey



Tento montážny rám je vhodný na zapustenú montáž pre vodoodolnú funkciu Niko Hydro. Farba povrchovej úpravy: grey

Jednoduchý montážny rám na zapustenú montáž vodoodolného prístroja Niko Hydro, grey. Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm).

- Stupeň ochrany: Pozri stupeň ochrany montážnej funkcie
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba light grey RAL 7035 alebo NCS S1502-B).
- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE

701-73000

4 year warranty

Jednoduchý montážny rám na zapustenú montáž vodoodolného prístroja Niko Hydro, white



Tento montážny rám je vhodný na zapustenú montáž pre vodoodolnú funkciu Niko Hydro. Farba povrchovej úpravy: white

Jednoduchý montážny rám na zapustenú montáž vodoodolného prístroja Niko Hydro, white. Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm).

- Stupeň ochrany: Pozri stupeň ochrany montážnej funkcie
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba biela - RAL 9010).
- Certifikácia: CE

761-73000

4 year warranty

Jednoduchý montážny rám na zapustenú montáž vodoodolného prístroja Niko Hydro, black



Tento montážny rám je vhodný na zapustenú montáž pre vodoodolnú funkciu Niko Hydro. Farba povrchovej úpravy: black

Jednoduchý montážny rám na zapustenú montáž vodoodolného prístroja Niko Hydro, black. Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94 V2/1,6 mm).

- Stupeň ochrany: Pozri stupeň ochrany montážnej funkcie
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba čierna - RAL 9005).
- Certifikácia: CE