Bezdrôtový 2-kanálový prijímač na riadenie motorov

Tento 2-kanálový prijímač pre montáž na DIN lištu je riadený bezdrôtovo pomocou rádiovej frekvencie. Má 2 výstupy, každý s dvoma prepínacími kontaktmi 6 A / 230 V a pripojenie pre externú anténu (410-00359). Pomocou tohto modulu môžete otvárať, zatvárať alebo zastavovať rolety a žalúzie. Funkcia terasy umožňuje zablokovať smer zatvárania jedného alebo viacerých výstupov, čím sa zabráni neúmyselnému zablokovaniu.



410-00352

4 year warranty

Bezdrôtový 2-kanálový prijímač- ovládanie motorov





„Tento 2-kanálový prijímač pre montáž na DIN lištu je riadený bezdrôtovo pomocou rádiovej frekvencie. Má 2 výstupy, každý s dvoma prepínacími kontaktmi 6 A / 230 V a pripojenie pre externú anténu (410-00359).
Pomocou tohto modulu môžete otvárať, zatvárať alebo zastavovať rolety a žalúzie. Funkcia terasy umožňuje zablokovať smer zatvárania jedného alebo viacerých výstupov, čím sa zabráni neúmyselnému zablokovaniu.

- DIN rozmery: 2TE
- Rozmery: 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- Komunikačný protokol: Easywave 868,30 Mhz
- Vstupné napätie: 230 V AC, 50 Hz
- Prevádzková teplota: -20 ° C až + 45 ° C
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,4 W, pri spínaní 1 W (bez zaťaženia)
- Hmotnosť: 108 g
- Stupeň ochrany: IP20

CE