Farebná zásuvka, ochranný kolík a detská poistka, hĺbka 21 mm (polozapustená)

Pre núdzové napájanie (napr. v nemocniciach):
- zelená pre napr. základný napájací zdroj,
- oranžová pre napr. napájací zdroj pre siete, ktoré fungujú bez prestávky,
- červená pre napr. napájací zdroj dátových sietí.

Prístrojový spodok a kryt majú rovnakú farbu.




16 A
250 Vac

197-66105

4 year warranty

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 21 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrutkové svorky, Farba povrchovej úpravy: green.



Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbku zapustenia 21 mm a je vybavená zásuvnými bezskrutkovými svorkami a rozperkami. Vrátane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: green.

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 21 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrutkové svorky, Farba povrchovej úpravy: green. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrutkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezmazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.


- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (zelená - približne RAL 6010) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF

16 A 250 Vac

198-66105

4 year warranty

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 21 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrutkové svorky, Farba povrchovej úpravy: orange.



Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbku zapustenia 21 mm a je vybavená zásuvnými bezskrutkovými svorkami a rozperkami. Vrátane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: orange.

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 21 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrutkové svorky, Farba povrchovej úpravy: orange. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrutkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezmazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.


- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (oranžová - približne RAL 2008) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF

16 A 250 Vac

199-66105

4 year warranty

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 21 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrutkové svorky, Farba povrchovej úpravy: red.



Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbku zapustenia 21 mm a je vybavená zásuvnými bezskrutkovými svorkami a rozperkami. Vrátane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: red.

Zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 21 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrutkové svorky, Farba povrchovej úpravy: red. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrutkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezmazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Pri montáži do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami, použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm). Rozperky, ktorých hĺbka uchytenia je 31 mm, sa po uvoľnení vrátia úplne späť.

- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (červená - približne RAL 3001) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Certifikáty: CEBEC, NF

16 A 250 Vac