

# Vodoodolné tlačidlo s prepínacím kontaktom 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, black

**761-33005**

**4** year warranty

Toto vodoodolné tlačidlo s prepínacím kontaktom má normálne otvorený (NO) alebo normálne zatvorený (NC) kontakt. Je navrhnuté pre montáž do vodoodolnej montážnej krabice. Kompletná jednotka je vodoodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: black.

## Technické údaje

Vodoodolné tlačidlo s prepínacím kontaktom 10 A/250 Vac so 4 pripojovacími svorkami a kontaktom NO alebo NC, so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, black.



- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermeticky utesnená na príslušnú krabicu.
- Materiál prístrojového spodku
  - tvrdená syntetická živica (UF) s vysokou tepelnou odolnosťou
  - biela RAL9010 (cca)
- Materiál elektroinštalčných prvkov: Spínač/tlačidlo je vyrobené z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm). Ovládacie tlačidlo je vyrobené z tvrdého ABS.
- Dodatočná svorka
  - je vybavený štvrtou dodatočnou pripojovacou svorkou pre pripojenie svetelnej jednotky.
- Pripojenie vodičov
  - kontakty zbernice sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov
  - ovládanie z prednej strany ručne alebo pomocou skrútkovača
- Max. prierez vodičov
  - Všetky pripojovacie svorky v hornej časti zásuvky
  - až 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Priestor na kábel
  - pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 21,9 mm
  - prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky
  - vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru
- Dĺžka odblankovania
  - 12 mm dĺžka odblankovania
  - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania a schéma zapojenia
  - nezmazateľne zaznačené na prednej časti: svorky a symbol spínača
- Svetelná jednotka
  - obsahuje obdĺžnikové otvory pre integráciu svetelnej jednotky
  - ľavý otvor (pohľad spredu): je možné zacvaknúť svetelnú jednotku s vodičmi alebo jednotku automatického osvetlenia
  - zadná časť: okrúhle otvory pro priamy kontakt automatickej svetelnej jednotky s mechanizmom
- Montážna krabica: Funkcia je navrhnutá pre montáž do vodoodolnej montážnej krabice. Funkcia má interný kryt a je hermeticky utesnená v príslušnej krabici (musíte objednať samostatne).
- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a skrinky pre zapustenú montážnu krabicu
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba čierna - RAL 9005).

- Certifikáty: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Certifikácia: CE



### Schéma zapojenia

