

# Smart motorkontroll, bas, 3 A, 71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik

**551-72311**


E-Nr.: 1711630

4 års  
garanti

Den smarta motorkontrollen innefattar en reläkontakter för att styra en 230V motor. Den innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control. Den smarta motorstyrningen kan ersätta en vanlig motorstyrning. Den smarta motorstyrningen kan styra sina egna reläkontakter.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Detta gör det till exempel möjligt att lägga till motorstyrningen i en stämning eller allt av-funktion. Den här enheten är inte kompatibel med den trådlösa bryggan (550-00640).

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Tekniska data

Smart motorkontroll, bas, 3 A,

71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik.

- Inte kompatibel med den trådlösa bryggan, kompatibel med den trådlöse smart hub
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave #
- Maximal radiofrekvenseffekt: 6 dBm
- Arbetsfrekvens: 0.8691 GHz
- Fixeringsmetod
  - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med grepppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
  - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärter på vänster och höger sida
  - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Vikt: 70 g
- Märkning: CE



[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

551-72311 - 19-04-2024