

# 4-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Intense anthracite coated

**122-76400**

E-Nr.:3417810699

**4** års  
garanti

4-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Intense. Niko Intense anthracite coated

## Tekniske data

4-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Intense anthracite coated.

- Firedobbelt forsænket ramme til fire afbrydere.
- Farve: enamelled anthracite (svarende til NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Lak overramme: Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
  - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 85 x 296 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO
- Godkendelse: CE

