

# Afwerkingsset met 3 cinch-aansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, champagne coated

157-69717

4 jaar  
garantie

Afwerkingsset met drie cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: champagne coated.

## Technische gegevens

Afwerkingsset met 3 cinch-aansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, champagne coated.

- Functie: De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte, een rode en een gele cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via drie connectorblokken.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Draadaansluiting
  - elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven met een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm)
  - elke schroef heeft een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

