

# Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, Einbautiefe 28,5 mm, Sockel und Abdeckung, Steckklemmen, green

197-66915

4 Jahre  
Garantie

Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz. Diese Wandsteckdose hat eine Einbautiefe von 28,5 mm und ist mit Steckklemmen sowie einer Schraubbefestigung ausgestattet. Inklusive Abdeckung. Eine Blende in der gewünschten Farbe muss separat bestellt werden. Farbausführung: green

Drähte, die fixiert bleiben:

- fester Sitz des Drahtes durch die hochwertige Steckklemme mit langer Nutzungsdauer, geprüft nach der Norm
- da sich die Leiterentriegelung der Mechanismen an der Vorderseite befindet, kann die Verdrahtung nicht auf die Entriegelung drücken, wenn Sie sie in die Unterputzdose einsetzen.

Schnellere und einfachere Installation:

- alle Anschlussklemmen befinden sich oben auf dem Sockel:
  - um sicherzustellen, dass alle Drähte auf die gleiche Länge geschnitten und abisoliert werden können
  - um mehr Platz unter dem Mechanismus zu gewährleisten, die Drähte lassen sich also leicht biegen und der Mechanismus kann in die Unterputzdose eingesetzt werden, ohne dass die Drähte ihn zurückschieben.


Niko-Qualität:

- lange Nutzungsdauer, da die Steckklemme bei einem Temperatur- und Leistungsabfall innerhalb der Normgrenzen bleibt
- der Metallsockel hält auch auf unebenen Wänden, bricht nicht und ist nicht anfällig für Spannungsrisse (kleine Risse)

## Technische Daten

Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, Einbautiefe 28,5 mm, Sockel und Abdeckung, Steckklemmen, green.


- Farbe: Der Sockeldeckel der Wandsteckdose und die Abdeckung sind durchgängig grün gefärbt (annähernd RAL 6010) und sorgt dafür, dass nach dem Entfernen der Abdeckung der Funktion der Wandsteckdose jederzeit deutlich bleibt. Dies ist dort der Fall, wo es unterschiedliche Schaltkreise mit bestimmter Funktion gibt, z. B. Notstromversorgung für Krankenhäuser. Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat-Materialien.
- Art der Befestigung
  - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greifflächen
- Endhalter: 4 rechteckigen Öffnungen (7 x 2,5 mm), die, wenn die Unterputzdose aus dem Putz herausragt, einen Spielraum von 1 bis 1,2 mm überbrücken, sodass die Blende trotzdem eng an der Wand anliegen kann.
- Kabelanschluss
  - Anschlussklemmen mit Steckklemmen zum Festklemmen der Leitungen ausgestattet
- Abmantellänge
  - Abmantellänge 14 mm



**niko**

197-66915 - 08-01-2024

- unauslöschliche Angabe Rückseite: Abmantellänge
- Brandschutz
  - selbstlöschende Kunststoffteile (Abdeckung und Sockeldeckel): halten Glühdrahttest von 650 °C stand
  - halogenfrei
- Schutzart: Die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Kennzeichnung: CE



### Anschlussplan

